

Dziļumgrunts absorbējošām pamatnēm

weber SAD-54

Polimēru dispersijas grunts iekšdarbiem un āra darbiem. Lietojama pirms hidroizolācijas klājumu, sienu, griestu un grīdas līdzinātāju, flīžu līmju iestrādes, kā arī krāsošanas. Nostiprina pamatvirsmas un uzlabo saķeri ar visa veida minerālas izcelsmes pamatnēm, ģipša materiāliem, gāzbetonu un citām mitrumu uzsūcošām pamatnēm.

Pozitīvās īpašības

- Noturīga pret sārnu iedarbību
- Novērš pelējuma veidošanos
- Mitruma un sala izturīga
- Gatava lietošanai, ātri un viegli iestrādājama

Iestrāde

- Apstrādājamai pamatnei ir jābūt stabīlai, sausai vai mazliet mitrai un attīrītai no vielām, kas vājina saķeri: gružiem, putekļiem un eļļām. Ģipškartona plāksņu virsmu pirms grunts iestrādes vēlams padarīt raupjāku, izmantojot smilšpapīru. Pamatnes un gaisa temperatūrai iestrādes laikā jābūt virs +5°C.
- Pamatnes parasti ir jāgruntē vismaz divas reizes. Pirmajā reizē Weber SAD-54 ir jāatšķaida ar ūdeni proporcijā 1:1. Otrā kārtā klāj koncentrētā veidā.
- Weber SAD-54 klāj ar rullīti vai mīkstu otu krusteniskās kārtās. Nedrīkst pieļaut peļķu veidošanos. Otrā gruntēšanu var veikt ne ātrāk kā pēc stundas. Otrās kārtas žūšanas laiks ir 4 stundas. Iestrādi var veikt arī mehāniski ar sūkni.

Tehniskā informācija


Saistviela	polimēru līme
Krāsa	caurspīdīgi balta
Patēriņš	0,1-0,3 l/m ² atkarībā no virsmas uzsūktspējas
Žūšanas laiks	4 stundas
Iestrādes temperatūra	+5°...+30°C
Iepakojums	1 litrs, 5 litri un 20 litri
Derīguma termiņš	6 mēneši (sargāt no sasalšanas)



Produkta priekšrocības



Piemērotākā
dziļumgrunts
Weber
produktiem



Tvaiku
caurlaidīga



Universāli
piemērota gan
iekšdarbiem,
gan fasādēm



Izcilas
saķeres
īpašības



Ekoloģiski
tīra

SIA Saint-Gobain Celtniecības Produkti
Daugavgrīvas iela 83, Rīga, LV-1007
Tālrunis: +371 67 323 803
Fakss: +371 67 500 044
www.e-weber.lv