



Hidroizolējošā bituma remontmastika ar šķiedrām

weber.tec 911

Aukstā veidā iestrādājama, plastiska, UV staru izturīga bituma mastika ar šķiedrām un šķīdinātāja piedevu. Paredzēta lokano jumta segumu salaidumu vietu, plaisu, burbuļu hidroizolācijai un remontam, kā arī izmantojama citu ēkas iekšējo un ārējo konstrukciju hermetizācijai. Piemērota bituma, metāla un visa veida minerālas izcelsmes pamatnēm.

Iepakojums: 1 kg, 6 kg un 14 kg. Patēriņš: apmēram 1,25 kg/m²/mm.



Hidroizolējošais bituma pārklājums-līmjava

weber.tec 915

Elastīgs, hidroizolējošs bituma maisījums bez šķīdinātājiem. 1-komponenta vai 2-komponentu materiāls - otro komponentu pievieno, lai saīsinātu žūšanu sliktos laika apstākļos. Pielieto ar grunti saskarsmē esošo konstrukciju ārējai hidroizolācijai, starphermetizēšanai zem izlīdzinošās kārtas mitrās telpās, balkonās, terasēs, kā arī EPS un XPS siltumizolācijas plāksņu līmēšanai. Piemērots visa veida minerālas izcelsmes pamatnēm, kā arī veciem bituma un krāsu pārklājumiem.

Iepakojums: 30 litri. Patēriņš: 4,5-5 l/m².



Hidroizolācija ar kapilāru darbības efektu pagrabiem, pamatiem, akām un ūdens tvertnēm

weber.tec 930

Sausais būvmassījums, kuru sajaucot ar ūdeni, iegūst hidroizolējošu javu zem zemes esošo konstrukciju aizsardzībai pret mitrumu. Pieļaujama tieša saskarsme ar dzeramo ūdeni. Piemērota visa veida minerālas izcelsmes pamatnēm - gan neapstrādātām, gan apmes-tām/izlīdzinātām ar materiāliem uz cementa bāzes.

Iepakojums: 25 kg. Patēriņš: 4-6 kg/m².



Mūrjava

weber M100/600

Cementa mūrjava nesošo konstrukciju un starpsienu mūrēšanai no Fibo Efekt, Fibo Plus un Fibo standarta blokiem, betona un vieglbetona blokiem vai māla un silikāta ķieģeļiem. Spiedes izturība: 8 MPa.

Iepakojums: 25 kg un 1 tonna. Patēriņš iemūrētai vienībai: 0,7-3,2 kg.

Sortimentā arī weber M100/600 W ziemas apstākļiem (līdz -10°C) un 15 toņu krāsainās mūrjavas webervetonit ML 5.



Karstumizturīgā mūrjava (līdz +400°C)

weber Clay Mortar

Speciālā mūrjava krāšņu iekštelpu dūmvadu mūrēšanai no māla ķieģeļiem un kamīnu apdarei. Nav piemērota atklātai saskarsmei ar uguns liesmu.

Iepakojums: 25 kg. Patēriņš iemūrētam māla ķieģelim: 0,8-1,0 kg.

Sortimentā arī citas karstumizturīgās mūrjavas krāšņu kurtuvju mūrēšanai, oderēšanai un remontam.



Īpaši elastīgā flīžu līme

weber handy fix

Flīžu līme iekšdarbiem un āra darbiem - mitrās un sausās telpās, terasēs un balkonās. Piemērota stabilām horizontālām un vertikālām minerālas izcelsmes pamatnēm, ģipškartona plāksnēm, hidroizolācijai un apsildāmām grīdām. Izmantojama akmens masas un keramisko flīžu līmēšanai. Atbilst C2T klases prasībām.

Iepakojums: 25 kg. Patēriņš: 2-5 kg/m² uz līdzenām pamatnēm, 6-7 kg/m² uz nelīdzenām pamatnēm.



Elastīgā flīžu līme

weber easy fix

Flīžu līme iekšdarbiem un āra darbiem - mitrās un sausās telpās, terasēs, balkonās un fasāžu apdares sistēmās. Piemērota stabilām horizontālām un vertikālām minerālas izcelsmes pamatnēm, ģipškartona plāksnēm, hidroizolācijai un apsildāmām grīdām. Izmantojama akmens masas, keramisko, mozaīkas, lielformāta un klinkera flīžu līmēšanai. Atbilst C2TE S1 klases prasībām. Lieto fasāžu sistēmā **weber tile**.

Iepakojums: 25 kg. Patēriņš: 2-5 kg/m² uz līdzenām pamatnēm, 6-7 kg/m² uz nelīdzenām pamatnēm.



Dziļumgrunts absorbējošām pamatnēm

weber SAD-54

Polimēru dispersijas grunts iekšdarbiem un āra darbiem. Lietojama pirms hidroizolācijas klājumu, sienu, griestu un grīdas līdzinātāju, flīžu līmju iestrādes, kā arī krāsošanas. Nostiprina pamatvirsmas un uzlabo saķeri ar visa veida minerālas izcelsmes pamatnēm, ģipša materiāliem, gāzbetonu un citām mitrumu uzsūcošām pamatnēm.

Iepakojums: 1 litrs, 5 litri un 20 litri. Patēriņš: 0,1-0,3 litri/m².



Elastīgā hidroizolācijas mastika dušām, vannas istabām un tualetēm

weber.tec 822

Ļoti elastīga, šķidra polimēra hidroizolācijas mastika iekšdarbiem. Satur piedevas, kas novērš pelējuma veidošanos, sala izturīga, izstiepšanās - apmēram 310%. Krāsas: sarkana un pelēka. Piemērota visa veida minerālas izcelsmes pamatnēm un ģipškartona plāksnēm. Der apsildāmām pamatnēm.

Iepakojums: 4 kg, 8 kg un 24 kg. Patēriņš 2 kārtām: apmēram 1,2 kg/m².



Stiklašķiedras lenta un audums

weber.vetonit FC, FM

Elastīga šķiedras lenta un audums armējošam starpslānim starp hidroizolācijas materiālu kārtām, kā arī izvadu blīvēšanai.

Auduma platums: 800 mm, iepakojums: 10 m un 100 m.

Lentas platums: 125 mm, iepakojums: 40 m.

SAINT-GOBAIN

SIA Saint-Gobain Celtniecības Produkti

Daugavgrīvas iela 83, Rīga, LV-1007

Tālrunis: +371 67 323 803

Fakss: +371 67 322 933

www.weber.lv

weber
SAINT-GOBAIN



* mums rūp

SAINT-GOBAIN



Gatavā nobeiguma špaktele sausām telpām (uz lateksa polimēra bāzes)

weber LR Top

Smalka baltā špaktelmasa sienu un griestu plānkārtas nobeiguma izlīdzināšanai sausās telpās. Piemērota ģipškartona plāksnēm un visa veida minerālas izcelsmes pamatnēm, kas apmetas vai izlīdzinātas ar materiāliem uz cementa vai ģipša bāzes. Maksimālā virsmas gluduma pakāpe tiek panākta, ja weber LR Top tiek klāta uz pamatnēm, kas pirms tam izlīdzinātas ar weber LR+.

Iepakojums: 10 litri. Patēriņš: 1 litrs/m²/mm.



Nobeiguma špaktele sausām telpām (uz polimēru līmes bāzes)

weber LR+

Baltā špaktelmasa sienu un griestu nobeiguma izlīdzināšanai sausās telpās. Piemērota ģipškartona plāksnēm un visa veida minerālas izcelsmes pamatnēm, kas apmetas vai izlīdzinātas ar materiāliem uz cementa vai ģipša bāzes.

Iepakojums: 2 kg, 5 kg un 20 kg. Patēriņš: 1,2 kg/m²/mm.



Nobeiguma špaktele mitrām un sausām telpām, kā arī fasādēm (uz cementa bāzes)

weber VH

Baltā vai pelēkā špaktelmasa sienu un griestu nobeiguma izlīdzināšanai mitrās un sausās telpās, kā arī fasādēm. Piemērota ģipškartona plāksnēm un visa veida minerālas izcelsmes ūdensizturīgām pamatnēm, kas apmetas vai izlīdzinātas ar materiāliem uz cementa bāzes.

Iepakojums: baltā krāsā - 2 kg, 5 kg un 20 kg, pelēkā krāsā - 20 kg. Patēriņš: 1,2 kg/m²/mm.



Universālais cementa-kaļķa apmetums

weber ip 18

Cementa-kaļķa apmetums fasādēm un iekšdarbiem. Piemērots visa veida minerālas izcelsmes ūdensizturīgām pamatnēm.

Iepakojums: 25 kg. Patēriņš: 1,5 kg/m²/mm.



Cementa apmetums ar šķiedrām

weber.stuck 313

Ar šķiedrām pastiprināts cementa apmetums fasādēm, kā arī iekšdarbiem. Piemērots visa veida minerālas izcelsmes ūdensizturīgām pamatnēm. Kopā ar cinkoto metāla sietu lieto kā armējuma kārtu fasāžu sistēmā **weber roc**.

Iepakojums: 25 kg. Patēriņš: 13-14 kg/m² 10 mm biezā kārtā.



Pašizlīdzinošais grīdas nobeiguma līdzinātājs (4-30 mm)

weberfloor 110 fine

Būvmaisījums betona grīdu smalkai izlīdzināšanai un nogludināšanai pirms nobeiguma pārklājuma uzstādīšanas. Produkta inovatīvais sastāvs ar pazeminātu pH līmeni aizsargā pret grīdas nobeiguma klājumu uzstādīšanā izmantoto līmju sadalīšanos, nodrošinot telpās veselīgu mikroklimatu. Var klāt uz apsildāmām pamatnēm. Spiedes izturība: ≥ 20 N/mm².

Iepakojums: 20 kg. Patēriņš: 1,7 kg/m²/mm.



Pašizlīdzinošais līdzinātājs ar šķiedrām renovējamām grīdām (5-30 mm)

weberfloor 200 Rapid

Ar šķiedrām pastiprināts, ātri cietējošs būvmaisījums saplaisājušu, bojātu grīdas pamatņu remontam, kā arī ģipškartona un citu peldošo grīdas konstrukciju izbūvei. Rezultātā tiek iegūta gatava gluda virsma nobeiguma klājuma uzstādīšanai. Var klāt uz apsildāmām pamatnēm. Iestrādājams uz betona, akmens/keramikas plākšņu, koka, ģipškartona, PVC un sintētisko sveķu pamatnēm.

Spiedes izturība: ≥ 30 N/mm². Iepakojums: 20 kg. Patēriņš: 1,7 kg/m²/mm.



Pašizlīdzinošais līdzinātājs ar šķiedrām peldošajām un apsildāmajām grīdām (10-50 mm)

weberfloor dB-pōrand

Ar šķiedrām pastiprināts būvmaisījums sarežģītām grīdu konstrukcijām, īpaši piemērots peldošajām, apsildāmajām un ventilējamām grīdām, kur nepieciešama skaņas izolācijas uzlabošana. Iestrādājams uz koka, ģipškartona, putupolistirola un minerālo šķiedru siltumizolācijas lokšņu, akmens/keramikas plākšņu un betona pamatnēm. Spiedes stiprības klase: C 16.

Iepakojums: 20 kg. Patēriņš: 1,7 kg/m²/mm.



Pašizlīdzinošā grīdas nobeiguma špaktele (0-10 mm)

weberfloor 3100

Smalka, mitrumizturīga špaktelmasa betona grīdu izlīdzināšanai pirms nobeiguma pārklājuma uzstādīšanas. Var klāt uz apsildāmām pamatnēm. Spiedes izturība: > 30 MPa.

Iepakojums: 20 kg. Patēriņš: 1,5 kg/m²/mm.




Universālais grīdas ātrā remonta maisījums - špaktele (0-30 mm)

weberfloor 4400

Ātri cietējošs būvmaisījums betona grīdu izlīdzināšanai, slīpuma veidošanai un špaktelešanai pirms nobeiguma klājuma uzstādīšanas. Var klāt uz apsildāmām pamatnēm, kā arī terasēs un balkonos. Spiedes izturība: ≥ 30 N/mm².

Iepakojums: 20 kg. Patēriņš: 1,6 kg/m²/mm.



Pašizlīdzinošais grīdas līdzinātājs - nobeiguma pārklājums industriālajām telpām (4-15 mm)

weber.floor 4610

Ātri cietējošs betona grīdu līdzinātājs - nobeiguma pārklājums pelēkā krāsā ar īpaši augstu noturību pret mehānisku iedarbību. Izstrādāts industriālajām telpām, garāžām, kāpņu laukumiem. Var klāt uz apsildāmām pamatnēm. Spiedes izturība: > 35 MPa.

Iepakojums: 25 kg. Patēriņš: 1,7 kg/m²/mm.



Sausais betons grīdām (10-80 mm)

weber.floor BASE 10

Cementa maisījums grīdu izbūvei iekštelpās un pagrabos, kā arī terasēs un balkonos. Var iestrādāt apsildāmo grīdu sistēmas. Piemērots betona, akmens/keramikas plākšņu, putupolistirola un minerālo šķiedru siltumizolācijas lokšņu pamatnēm. Spiedes izturība: 20 MPa.

Iepakojums: 25 kg. Patēriņš: apmēram 20 kg/m² 10 mm biezā kārtā.



Grīdas grunts

webervetonit MD 16

Akrila dispersijas grunts grīdas pamatnēm. Lietojama pirms grīdas līdzinātāju, hidroizolācijas klājumu un flīžu līmju iestrādes. Ievērojami samazina putekļu daudzumu, nostiprina pamatvirsmas, uzlabo izlīdzinošo maisījumu plūstamību un saķeri, novērš materiālu pārlietu ātru sacietēšanu un gaisa burbuļu veidošanos. Piemērota visa veida minerālas izcelsmes pamatnēm, ģipša materiāliem, koksnes, PVC un citām pamatvirsmām.

Iepakojums: 1 litrs, 3 litri, 10 litri un 20 litri. Patēriņš: 0,1-02 litri/m².



Smalkā, ātri cietējošā remontjava

weber S-06

Smalka cementa java sienu, grīdu, kāpņu, balkonu un fasāžu remontam, kā arī betona pamatu izlīdzināšanai pēc veidņu noņemšanas. Piemērota betonam un visa veida minerālas izcelsmes pamatnēm, kas apmetas vai izlīdzinātas ar materiāliem uz cementa bāzes. Spiedes izturība: 20-25 MPa.

Iepakojums: 25 kg. Patēriņš: apmēram 10 kg/m² 5 mm biezā kārtā.



Ātri cietējošais betons

weber S-30

Cementa maisījums sienu, grīdu, kāpņu, balkonu un fasāžu remontam, kā arī betona pamatu izlīdzināšanai, savienojumu spraugu aizpildīšanai, vieglbetona pagatavošanai un plākšņu liešanai. Piemērots betonam un visa veida minerālas izcelsmes pamatnēm, kas apmetas vai izlīdzinātas ar materiāliem uz cementa bāzes. Spiedes izturība: 30 MPa.

Iepakojums: 25 kg. Patēriņš: apmēram 20 kg/m² 10 mm biezā kārtā.

Sortimentā arī weber S-30 W ziemas apstākļiem (līdz -10°C).