

Karstumizturīgā remontjava (līdz +1300°C)

weber firerepair



Karstumizturīgā java visa veida mūrētu malkas krāšņu kurtuvju remontam. Izstrādāta speciāli plaisu un caurumu aizpildīšanai apkures krāsnīs, kamīnos, saunās, dārza grilos un cepeškrāsnīs.

Pozitīvās īpašības

- Ātri un viegli iestrādājama - dari pats

Iestrāde

- Remontējamai pamatnei ar metāla suku rūpīgi jānoberž visas drūpošās daļiņas un sodrēji. Kurtuvi jāizsūc ar putekļu sūcēju un pēc tam jāizslauka ar mitru drānu vai sūkli. Pirms javas uzklāšanas pamatni viegli jāsamitrina ar ūdeni. Iestrādes laikā gaisa un pamatnes temperatūrai ir jābūt virs +5°C.
- Sauso maisījumu jā sajauc tikai ar tīru ūdeni. Optimālai konsistencei 2 kg sausajam maisījumam jāpievieno 0,35-0,4 litri ūdens. Ja nepieciešama plūstošāka java, var pievienot 0,5 litrus. Vēl lielāku ūdens daudzumu pievienot nedrīkst - tas samazina materiāla saķeres īpašības. Maisīšanu jāveic ar mikseri vai lāpstiņu 3-5 minūtes, līdz tiek iegūta apstrādājama, viendabīga masa bez javas sabiezējumiem. Pēc tam maisījumu apmēram 5 minūtes jānostādina un vēlreiz viegli jāapmaisa.
- Weber Firerepair jāuzklāj ar tērauda vai gumijas špaktele/lāpstiņu līdz 10 mm biezā kārtā. Javu nedrīkst klāt uz skursteņa metāla detaļām, jo metāls karstumā izplešas vairāk nekā java.
- Uzjauktais maisījums ir jāizstrādā stundas laikā. Ja uzjauktā, vēl neiestrādātā java sāk sastingt, kategoriski aizliegts pievienot papildus ūdeni - to drīkst samaisīt tikai ar svaigu, tikko uzjauktu javu. Hermētiski noslēgtā traukā uzjauktu javu var uzglabāt līdz pat vienai nedēļai.
- Pirmo krāsns iekurināšanu jāveic uzmanīgi vismaz 3 dienas pēc remonta.



Tehniskā informācija

Krāsa	pelēki brūna
Kārtas biezums	līdz 10 mm
Frakcijas (grauda) lielums	0 - 1 mm
Patēriņš	no 2 kg iepakojuma iznāk apmēram 1 litrs gatavās javas
Pievienojamais ūdens daudzums	0,35-0,4 (0,5) litri / 2 kg
Izstrādes laiks pēc sajaukšanas ar ūdeni	1 stunda (līdz 1 nedēļai, uzglabājot slēgtā traukā)
Cietēšanas laiks	3 diennaktis
Iestrādes temperatūra	+10°...+30°C
Ugunsdrošības klase	A1
Iepakojums	2 kg
Derīguma termiņš	24 mēneši



Produkta priekšrocības



Kurtuvju
remontam



Ugunsizturīga



Plastiska,
cietējot
neplaisā

Visplašākā informācija par
produkta iestrādi ir sniegta
videopamācībā
mūsu mājas lapā
<http://ej.uz/jphc>

SIA Saint-Gobain Celtniecības Produkti
Daugavgrīvas iela 83, Rīga, LV-1007
Tālrunis: +371 67 323 803
Fakss: +371 67 500 044
www.e-weber.lv