

Drošības datu lapa

Vielas tirdzniecības nosaukums: **weber.floor 4610 industry top**

Printēts: 11.01.2019

Labots: 27.09.2018

Drošības datu lapa

Saskaņā ar REACH regulu (EC)No 1907/2006

Versija 1.0 Pārskatīšanas datums: 27.09.2018

Izdrukāšanas datums: 11.01.2019

1. VIELAS/MAISĪJUMA UN UZŅĒMĒJSABIEDRĪBAS/UZŅĒMUMA APZINĀŠANA

1.1. Produkta identifikators

Tirdzniecības nosaukums: **weber.floor 4610 industry top**

Produkta Nr.: XXP013469

1.2. Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietošanas veidi un tādi ko neiesaka izmantot

Vielas lietošanas veids: ātri žūstošs cements grīdas izlīdzināšana

Informācija par drošības datu lapas piegādātāju

Vielas ražotājs:

Saint-Gobain Sweden AB

Box 415

191 24 Sollentuna

Sverige

Telefon: +46-(0)8-625 61 00

Fax: +46-(0)8-625 61 80

e-pasts: nfo@sgehitustooted.ee

Vielas piegātājs:

SIA "Saint Gobain celtniecības produkti"

Daugavgrīvas 83, Rīga,

LV-1007, Latvija

Tel. (+371) 67323803

Fakss: (+371) 67322933

1.3. Tālruna numurs, kur zvanīt ārkārtas situācijās

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests: 112

Valsts Toksikoloģijas centrs, Saindēšanās un zāļu informācijas centrs

Hipokrāta 2, Rīga, Latvija, LV-1079; strādā 24 h diennaktī.

Tel. nr. 67042473

2. BĪSTAMĪBAS APZINĀŠANA

2.1. Vielas vai maisījuma klasificēšana

Vielu klasifikācija atbilstoši CLP regulai (EC) (1272/2008)



GSH05

Drošības datu lapa

Vielas tirdzniecības nosaukums: **weber.floor 4610 industry top**

Printēts: 11.01.2019

Labots: 27.09.2018

Eye dam.1– nopietni acu bojājumi, 1. Kat.

H318 Izraisa nopietnus acu bojājumus



GSH07

Skin irrit. 2 – ādas kairinājums 2. Kat.

H315 Kairina ādu

2.2.Etiķetes elementi

Etiķetes elementi atbilstoši CLP regulai (EC) (1272/2008)



Bīstamības piktogrammas:

Signālvārds: Bīstami

Bīstamās sastāvdaļas: Portlandcements

Bīstamības apzīmējumi:

H315 Kairina ādu

H318 Izraisa nopietnus acu bojājumus

EUH208 Satur portlandcementu. Var izraisīt alerģisku reakciju

Drošības prasību apzīmējumi:

P101 Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes

P102 Sargāt no bērniem

P103 Pirms lietošanas izlasīt etiķeti

P280 Izmantot aizsargcimdus/ aizsargdrēbes/ acu aizsargus/ sejas aizsargus

P302+P352 SASKARĒ AR ĀDU nomazgāt ar lielu daudzumu ziepju un ūdens

P305+P351+P338 SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi skalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt.

Turpināt skalot.

P310 Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārst

P362 Pirms atkārtotas lietošanas piesārņoto apģērbu izmazgā

P501 Atbrīvoties no satura/ tvertnes saskaņā ar vietējiem/ reģionāliem/ starptautiskiem noteikumiem

2.3.Citi apdraudējumi

Produkta pH, sajaucot ar ūdeni, ir starp 10,5 un 11,5. Produkts satur kvarcu ar <1% smalku frakciju un tāpēc nav klasificēts kā bīstams; Tomēr, izmantojiet to uzmanīgi un ievērojiet norādījumus par individuālajiem aizsardzības līdzekļiem.

Drošības datu lapa

Vielas tirdzniecības nosaukums: **weber.floor 4610 industry top**

Printēts: 11.01.2019

Labots: 27.09.2018

Saskaņā ar XIII pielikumu viela vai maisījums neatbilst PBT vai vPvB kritērijiem

PBT: neatbilst

vPvB: neatbilst

3. SASTĀVS/INFORMĀCIJA PAR SASTĀVDAĻĀM

3.1. Vielas

-

3.2. Maisījuma bīstamās sastāvdaļas

Maisījums: sastāv no šādām vielām:

Vielas nosaukums	Identifikatori EC Nr. CAS Nr.	Koncentrācija	Klasifikācija saskaņā ar regulu 1272/2008/EK (CLP)
Portlandcements	CAS: 65997-15-1 EC Nr: 266-043-4	2-5%	  Eye dam. 1, H318 Skin irrit. 2, H315 Skin Sens. 1, H317; STOT SE 3, H335
Papildus informācija: Riska frāžu atšifrējumu skatīt 16. Sadaļā			

Produkts satur hromātu reducētāju saskaņā ar EK Nr. 1272/2008. Kamēr uzglabāšanas apstākļi ir piemēroti produktam, tas tiek uzglabāts oriģinālajā iepakojumā sausā vietā, marķējums H317 nav piemērojams.

4. PIRMĀS PALĪDZĪBAS PASĀKUMI

4.1. Pirmās palīdzības pasākumu apraksts

Vispārīga informācija:

Nekavējoties novilkt piesārņoto apģērbu un izvest cietušo no bīstamās zonas. Ja pacientam ir veselības traucējumi, konsultējieties ar ārstu, uzrādot šo drošības datu lapu.

Ielelpošana: Nogādāt svaigā gaisā, ja simptomi nepāriet, meklēt medicīnisko palīdzību

Saskare ar ādu: Nekavējoties mazgāt ar ūdeni un ziepēm, labi noskalot.

Saskarē ar acīm: Skatīt acis zem tekoša ūdens (20-30°C) vismaz 15 minūtes ar atvērtu plakstiņu. Nekavējoties meklēt medicīnisko palīdzību.

Drošības datu lapa

Vielas tirdzniecības nosaukums: **weber.floor 4610 industry top**

Printēts: 11.01.2019

Labots: 27.09.2018

Norijot: Izskalot muti. Neizraisīt vemšanu. konsultējieties ar ārstu, uzrādot šo drošības datu lapu..

4.2.Svarīgākie simptomi un ietekme

Nav pieejama cita būtiska informācija.

4.3. Norāde par nepieciešamo neatliekamo medicīnisko palīdzību un īpašu aprūpi

Nav pieejama cita būtiska informācija.

5. UGUNSDZĒSĪBAS PASĀKUMI

5.1.Ugunsdzēsības līdzekļi

Ugunsdzēsības pasākumu pielāgot apkārtējai videi.

5.2.Īpaša vielas vai maisījuma izraisīta bīstamība

Nav pieejama cita būtiska informācija.

5.3.Ieteikumi ugunsdzēsējiem

Pielāgot apkārtējai ugunij.

6. PASĀKUMI NEJAUŠAS NOPLŪDES GADĪJUMOS

6.1.Individuālās drošības pasākumi, aizsardzības līdzekļi un procedūras ārkārtas situācijām

Izvairīties no putekļu veidošanās.

6.2.Vides drošības pasākumi

Nepieļaut nonākšanu notekcaurulēs vai ūdenstilpnēs.

6.3.Ierobežošanas un savākšanas paņēmieni un materiāli

Savākt un tīrīt mehāniski.

6.4.Atsauce uz citām iedaļām

Skatīt 7. Iedaļu informācijai par drošu lietošanu

Skatīt 8. Iedaļu informācijai par individuālās aizsardzības līdzekļiem

Skatīt 13. Sadaļu par apsaimniekošanu

7. LIETOŠANA UN GLABĀŠANA

7.1 Lietošana

7.1.1 Piesardzība drošai lietošanai

Izvairīties no putekļu veidošanās. Darba vietā nodrošināt labu ventilāciju / nosūkšanu.

7.1.2. Informācija par ugunsgrēka un eksploziju aizsardzību

Nekādi īpaši pasākumi nav nepieciešami

7.2 Drošas glabāšanas apstākļi, tostarp visu veidu nesaderība

7.2.1 Glabāšana

Drošības datu lapa

Vielas tirdzniecības nosaukums: **weber.floor 4610 industry top**

Printēts: 11.01.2019

Labots: 27.09.2018

- 7.2.1.1. Prasības, kas attiecas uz uzglabāšanas telpām un tvertnēm
Uzglabāt tikai neatvērtā, oriģinālā iepakojumā. Glabāt sausā vietā.
- 7.2.1.2 Informācija par glabāšanu vienā kopīgā telpā
Sargāt no skābēm. Sargāt no pārtikas produktiem.
- 7.2.1.3 Specifisks(-i) galalietojuma veids(-i)
Papildus informācija nav pieejama

8. IEDARBĪBAS PĀRVALDĪBA/INDIVIDUĀLĀ AIZSARDZĪBA

8.1 Pārvaldības parametri, sastāvdaļas, kurām noteikti darba vietas kontroles parametri

Latvijas Ministru kabineta noteikumos Nr. 325/2007 produktam noteiktās aroda ekspozīcijas robežvērtības.

Sastāvdaļa	Cas Nr.	Aroda ekspozīcijas robežvērtības (AER)			
		8 st.		Īslaicīgi (15min)	
		mg/m ³	ppm (ml/m ³)	mg/m ³	ppm (ml/m ³)
Cements (portlandcements)	65997-15-1	6	-	-	-

DNEL (Atvasināts bezefekta līmenis)		
CAS: 7778-18-9 Kalcija Sulfāts		
Orāli	DNEL	1,52 mg/kg x dienā (patērētāji, sistemātiska, ilgstoša iedarbība)
		11,4 mg/kg x dienā (patērētāji, sistemātiska, īslaicīga iedarbība)
Ieelpojot	DNEL	5,29 mg/m ³ (patērētāji, ilgstoša iedarbība)
		21,17 mg/m ³ (darbinieki, sistemātiska, ilgstoša iedarbība)
		5.082 mg/m ³ (darbinieki, sistemātiska, īslaicīga iedarbība)
		3.811 mg/m ³ (patērētāji, īstermiņa iedarbība)

PNEC (Paredzētā bezefekta koncentrācija)	
CAS: 65996-69-2, Smalcināti, granulēti izdedži	
PNEC	1.000 mg/kg x dwt (zemes novērtējuma koeficients)
PNEC	500 mg/l (jūras ūdens novērtējuma koeficients)
	5000 mg/l (saldūdens novērtējuma koeficients)

Papildu arodekspozīcijas robežvērtības, kas jāpārtrauc apstrādes laikā:

Neorganiska putekļi,

- Inhalējamie putekļi NGV 5 mg / m³
- ieelpojamie putekļi NGV 2,5 mg / m³

Drošības datu lapa

Vielas tirdzniecības nosaukums: **weber.floor 4610 industry top**

Printēts: 11.01.2019

Labots: 27.09.2018

CAS-Nr. 14808-60-7 Kvarcs

IARC klasificējis kristālisko kvarcu kā iespējamu kancerogēnu vielu (1).

Ieelpojamie kvarca putekļi (CAS Nr. 14808-60-7) (<5 µm): 0,1 mg / m³

8.2 Iedarbības pārvaldība

8.2.1 Atbilstošā tehniskā pārvaldība

Nav papildus informācijas

8.2.2 Individuālie aizsardzības pasākumi, individuālie aizsarglīdzekļi

Elpošanas orgānu aizsardzība

Nav nepieciešama, ja nodrošināta laba telpas ventilācija.

Īslaicīgai iedarbībai vai zemam piesārņojumam izmantojiet respiratoru ar filtru P3.

Intensīvas vai ilgākas saskares gadījumā, izmantojiet autonomu elpošanas aizsarglīdzekli.

Roku aizsardzība

Aizsargcimdi

Cimdu materiāls Nitrila impregnēti kokvilnas cimdi

Cimdi, kas, ir piemēroti pastāvīgai saskarei: gumijas cimdi

Acu/sejas aizsardzība

Aizsargbrilles.

Ādas aizsardzība:

Darba aizsargtērps

Vispārējie aizsardzības un higiēnas pasākumi

Jāievēro iearstie piesardzības pasākumi, strādājot ar ķīmikālijām. Sargāt no pārtikas produktiem un dzērieniem. Nekavējoties novelciet visu netīro un piesārņoto apģērbu. Pēc darba apturēšanas un pārtraukšanas nomazgājiet rokas. Izvairieties no saskares ar acīm un ādu. Pēc produkta lietošanas jāizmanto mitrinošs krēms.

8.3 Iedarbības uz vidi kontroles

Neļaujiet nonākt virszemes ūdeņos vai kanalizācijā. Skatīt 7. nodaļu. Papildus pasākumi nav nepieciešami.

Drošības datu lapa

Vielas tirdzniecības nosaukums: **weber.floor 4610 industry top**

Printēts: 11.01.2019

Labots: 27.09.2018

9.FIZIKĀLĀS UN ĶĪMISKĀS ĪPAŠĪBAS

9.1 Informācija par pamata fizikālajām un ķīmiskajām īpašībām

Forma:	Pulveris
Krāsa:	Pelēka
Smarža	Raksturīga
Smaržas sliekšnis	Nav piemērojams
pH vērtība	bāzisks
Kušanas punkts/sasalšanas punkts	Nav noteikts
Viršanas punkts/ viršanas diapazons	Nav noteikts
Uzliesmošanas temperatūra	Nav noteikts
Pašaizdegšanās temperatūra	Nav noteikts
Iztvaikošanas ātrums	Nav piemērojams
Uzliesmojamība (cieta viela/gaze)	Nav uzliesmojošs
Augšējā/apakšējā uzliesmošanas vai sprādziena robeža	Nav piemērojama
Sprādzienbīstamība	Nav sprādzienbīstams
Oksidējošās īpašības	Nav piemērojams
Tvaika spiediens	Nav piemērojams
Relatīvais blīvums	1700 kg/m ³ (20°C)
Šķīdība	Nešķīst ūdenī
Šķīdība ūdenī	Sacietē saskarē ar ūdeni.
Noslāņošanās koeficients (n-oktanols/ūdens)	Nav noteikts
Viskozitāte	Nav noteikts
Tvaika blīvums	Nav piemērojams
Iztvaikošanas ātrums	Dati nav pieejami (saskaņā ar REACH, nav nepieciešams)
Pašaizdegšanās temperatūra	Pašaizdegšanās nenotiek līdz kušanas temperatūrai.

Drošības datu lapa

Vielas tirdzniecības nosaukums: **weber.floor 4610 industry top**

Printēts: 11.01.2019

Labots: 27.09.2018

Sadalīšanās temperatūra	Nav piemērojams
Cieto daļiņu saturs	100 masas %
Organiskie šķīdinātāji	0 masas %
Ūdens	0 masas %
Šķīdinātāju atdalīšanās tests	Nav piemērojams

9.2 Cita informācija

Dati nav pieejami

10. STABILITĀTE UN REAĢĒTSPĒJA

10.1 Reaģētspēja

Nav pieejama cita būtiska informācija.

10.2 Ķīmiskā stabilitāte

Termiskā sadalīšanās / apstākļi, no kuriem izvairīties: Nesadalās, ja lieto kā paredzēts.

10.3 Bīstamu reakciju iespējamība

Kopā ar ūdeni veido sārmu suspensiju.

Reaģē ar skābēm, veidojot sērūdeņradi.

Reaģē ar vieglajiem metāliem mitruma klātbūtnē un izdala ūdeņradi.

10.4 Apstākļi, no kuriem jāvairās

Nav pieejama cita būtiska informācija.

10.5 Nesaderīgi materiāli

Nav pieejama cita būtiska informācija.

10.6 Bīstami sadalīšanās produkti

Nav zināmi bīstami sadalīšanās produkti.

11. TOKSIKOLOĢISKĀ INFORMĀCIJA

11.1 Informācija par toksikoloģisko ietekmi

Akūta toksicitāte:

Klasifikācijas kritērijus nevar uzskatīt par izpildītiem, pamatojoties uz pieejamiem datiem.

Drošības datu lapa

Vielas tirdzniecības nosaukums: **weber.floor 4610 industry top**

Printēts: 11.01.2019

Labots: 27.09.2018

Klasifikācija attiecīgajām LD / LC50 vērtībām:

CAS: 65996-69-2 ,Smalcināti, granulēti izdedži		
Orāli	LD50	>2.000 mg/kg (Žurka)
Dermāli	LD50	>4.000 mg/kg (Žurka)
Ieelpojot	LC50/4 h	>5 mg/l (Žurka)
CAS: 65997-16-2 aluminātcements		
Orāli	LD50	>2.000 mg/kg (Žurka)
CAS: 7778-18-9 Kalcija Sulfāts		
Orāli	LD50	>2.000 mg/kg (Žurka)
CAS: 65997-15-1 Portlandcements		
Dermāli	LD50	>2.000 mg/kg (Žurka)

11.2 Akūta toksicitāte, kairinājums, kodīgums

Primārais kairinājums: Ādas bojājumi / kairinājums

Kairina ādu.

Nopietni acu bojājumi / acu kairinājums:

Izraisa nopietnus acu bojājumus.

Elpceļu / ādas sensibilizācija:

Cilvēkiem ar hroma alerģiju vajadzētu izvairīties no darba ar produktu, bez ādas aizsardzības.

11.3 Jūtīguma izraisīšana/sensibilizācija

Klasifikācijas kritērijus nevar uzskatīt par izpildītiem, pamatojoties uz pieejamiem datiem.

11.4 Atkārtotās devas toksicitāte

Klasifikācijas kritērijus nevar uzskatīt par izpildītiem, pamatojoties uz pieejamiem datiem.

11.5 CMR iedarbība (kancerogenitāte, dzimumšūnu mutagenitāte un toksicitāte reproduktīvajai veselībai)

Klasifikācijas kritērijus nevar uzskatīt par izpildītiem, pamatojoties uz pieejamiem datiem.

11.6 Aspirācijas bīstamības

Klasifikācijas kritērijus nevar uzskatīt par izpildītiem, pamatojoties uz pieejamiem datiem.

Drošības datu lapa

Vielas tirdzniecības nosaukums: **weber.floor 4610 industry top**

Printēts: 11.01.2019

Labots: 27.09.2018

12.EKOLOĢISKĀ INFORMĀCIJA

12.1 Toksicitāte

Ūdens toksicitāte: nav klasificēts kā kaitīgs ūdens organismiem.

Testa metode: Darbības koncentrācijas metode	
CAS: 65996-69-2, Smalcināti, granulēti izdedži	
LC50/96h	>100 mg/l (Leuciscus idus (goldorf))
LC50/96h	>100 mg/l (Leuciscus idus (goldorf))
EC50/72h	>90.000 mg/l (Aļģes)
NOEC (72h)	50-100 mg/l (Aļģes)
NOEC (21d)	1.563 mg/l (Dafnijas)
EC50/48h	>100 mg /l (Dafnijas)
CAS: 7778-18-9, Kalcija Sulfāts	
LC50/48h	>79 mg/l (Dafnijas)
LC50/96h	>79 mg/l (Karpa)
EC50/24h	>790 mg/l (Aktivētās dūņas)
EC50/72h	>9079mg/l (Zaļās Aļģes)

12.2 Noturība un spēja noārdīties

Produkts nav viegli bioloģiski noārdāms..

12.3 Bioakumulācijas potenciāls:

Nav pieejama cita būtiska informācija.

12.4 Mobilitāte augsnē

Nav pieejama cita būtiska informācija.

12.5 PBT un vPvB rezultātu vērtējums

PBT – nav piemērojams

vPvB – nav piemērojams

12.6 Citas nelabvēlīgas ietekmes

Ekotoksiska iedarbība:

Produkts satur vielas, kas ūdenstecēs izraisa smagu duļķainību.

Produkts satur vielas, kas izraisa lokālas pH izmaiņas un tādēļ ir kaitīgs zivīm un baktērijām.

Papildu ekoloģiskā informācija:

Novērst produktu iekļūšanu gruntsūdeņos, ūdenstecēs vai kanalizācijā.

Drošības datu lapa

Vielas tirdzniecības nosaukums: **weber.floor 4610 industry top**

Printēts: 11.01.2019

Labots: 27.09.2018

13.APSVĒRUMI, KAS SAISTĪTI AR APSAIMNIEKOŠANU

13.1 Atkritumu apstrādes metodes

Ieteikumi:

Piegādāts produkts ir klasificēts kā bīstams atkritums, bet produkts sacietē pēc ūdens pievienošanas 5 līdz 6 stundu laikā, pēc tam to var iznīcināt kā celtniecības atkritumus. Iespējamais atkritumu kods 17 09 04.

Ieteikto atkritumu kods / atkritumu apzīmējums saskaņā ar EWC sarakstu:

Atkritumu kodekss. Īpašais atkritumu kods ir atkarīgs no atkritumu izcelsmes

10 13 14: Betona atkritumi un betona java

17 01 01: Betons

10 13 11 atkritumi, kas radušies cementa kompozītmateriālu bāzēs, kas nav minēti kodos 10 13 09 un 10 13 10

Ieteikumi iepakojuma pārstrādei:

Neattīrīts iepakojums: Piesārņots iepakojums rūpīgi jānotīra. Pēc pareizas tīrīšanas tos var izmantot atkārtoti. Likvidēt saskaņā ar valdības noteikumiem.

Ieteicamais mazgāšanas līdzeklis: Ūdens, iespējams, pievienots mazgāšanas līdzeklis.

14.INFORMĀCIJA PAR TRANSPORTĒŠANU

14.1 IMGD (jūra)

14.1.1 ANO numurs	Nav piemērojams
14.1.2 Transportēšanas bīstamības klase (-es)	Nav piemērojams
14.1.3 ANO sūtīšanas nosaukums	Nav piemērojams
14.1.4 Iepakojuma grupa	Nav piemērojams
14.1.5 Vides apdraudējumi	Nav piemērojams
14.1.6. EmS Nr.	Nav piemērojams

ADR/RID (ceļš/dzelzceļš)

14.2.1 ANO numurs	Nav piemērojams
14.2.2 Transportēšanas bīstamības klase (-es)	Nav piemērojams
14.2.3 ANO sūtīšanas nosaukums	Nav piemērojams
14.2.4 Iepakojuma grupa	Nav piemērojams
14.2.5 Vides apdraudējumi	Nav piemērojams
14.2.6. Tuneļu ierobežojumi	Nav piemērojams

ICAO/IATA (gaiss)

14.1.1 ANO numurs	Nav piemērojams
14.1.2 Transportēšanas bīstamības klase (-es)	Nav piemērojams
14.1.3 ANO sūtīšanas nosaukums	Nav piemērojams
14.1.4 Iepakojuma grupa	Nav piemērojams

Drošības datu lapa

Vielas tirdzniecības nosaukums: **weber.floor 4610 industry top**

Printēts: 11.01.2019

Labots: 27.09.2018

14.1.5 Vides apdraudējumi Nav piemērojams

14.2 Īpaši piesardzības pasākumi lietotājiem

Nav pieejama cita būtiska informācija.

14.3 Transportēšana bez taras atbilstoši MARPOL 73/78 II pielikumam un IBC kodeksam

Nav piemērojams

15. Informācija par regulējumu

15.1 Drošības, veselības joma un vides noteikumi/ normatīvie akti, kas īpaši attiecas uz vielām un maisījumiem

Regula (EK) Nr. 1907/2006 (REACH) (kandidātu saraksts, XIV un XVII pielikums)

Regula (EK) Nr. 1272/2008 (CLP)

Saglabāšanas apstākļos izmantotais reducējošais līdzeklis saglabā šķīstošā hroma saturu (VI) līdz 2 ppm līdz norādītajam derīguma termiņam.

Produkta derīguma termiņš: sīkāku informāciju skatīt iepakojumā.

Par beramkravu: glabāšanas laiks 3 mēneši, sākot no piegādes pavadzīmes datuma.

Marķēšana saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 2. iedaļa

Direktīva 2012/18 / ES

Nosauktas bīstamās vielas - I PIELIKUMS Nav uzskaitīti komponenti.

Regula (EK) Nr. 1907/2006 XVII PIELIKUMS

Cementa laišana tirgū un lietošana ir atkarīga no šķīstošā Cr (VI) (REACH) satura XVII pielikuma 47. punkts Hroma VI savienojumi) Noteikumi: 3

Valsts noteikumi: Arodekspozīcijas robežvērtības

15.2 Ķīmiskās drošības novērtējums

Ķīmiskās drošības novērtējums nav veikts

16. IEDAĻA. Cita informācija

Šī informācija ir balstīta uz mūsu šī brīža zināšanām. Tomēr tas nav uzskatāms par garantiju jebkurai produkta specifiskai pazīmei un ar šo informāciju nevar izveidot juridiski spēkā esošas līgumsaistības.

Saistītās frāzes

H315 Kairina ādu

H318 Izraisa nopietnus acu bojājumus

H317 Var izraisīt alerģisku ādas reakciju

Drošības datu lapa

Vielas tirdzniecības nosaukums: **weber.floor 4610 industry top**

Printēts: 11.01.2019

Labots: 27.09.2018

H335 Var izraisīt elpceļu kairinājumu

Saīsinājumi un akronīmi

ADR - Eiropas Nolīgums par starptautiskiem bīstamu kravu autopārvadājumiem

IMDG - Starptautiskais kodekss par bīstamu kravu drošu pārvadāšanu

IATA - Starptautiskā Gaisa transporta asociācija

GHS - Globāli harmonizētā sistēma ķīmisko vielu klasificēšanai un marķēšanai

EINECS – Eiropas ķīmisko komercvielu saraksts

ELINCS – Eiropas reģistrēto ķīmisko vielu saraksts

CAS - Chemical Abstracts Service (CAS) numurs

LC50 – letāla koncentrācija, 50 procenti

LD50 – letāla doza, 50 procenti

Ādas kairinājums 2 – ādas kairinājums, bīstamības kategorija 2

Acu bojājumi 1 – nopietni acu bojājumi/acu kairinājums, bīstamības kategorija 1

Ādas sensibilizācija 1 – bīstamības klase 1

Toksiska ietekme uz mērķorgāniem 3 – vienreizēja iedarbība, bīstamības kategorija 3

Lielumi atzīmēti * ir mainīti saskaņā ar CLP regulu

DDL tulkotājs:

SIA A.E.J. Consulting

Adrese: KR.Barona iela 12-35,

Jelgava, LV-3001

Tel. 26131615