

2014 01 08

Ekspluatācijas Īpašību Deklarācija

Saskaņā ar ES būvizrādājumu reglamenta (angl. CPR) Nr. 305/2011

No. DoP-LT-A3510-2014-01

1. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs:

A3510 –Weber Fibo Fix

2. Tipa, partijas vai sērijas numurs vai kāds cits būvizrādājuma identifikācijas elements:

Preces kods uz produkta iepakojuma – 4779024422353

3. Produkta paredzētais izmantojums:

Weber Fibo Fix izmantojams celtniecības bloku savienošanai, nenesošām iekšējām sienām. Dažāda akmens bāzes materiāla piemērotībai un citiem tehniskiem jautājumiem ieteicams konsultēties ar tirdzniecības pārstāvjiem, pardevēju vai projektētāju.

4. Ražotāja nosaukums un kontaktadrese:

UAB Saint-Gobain Statybos Gaminiai
Menulio g. 7,
04326, Viļņa
Lietuva
www.weber.lt

5. Pilnvarotais pārstāvis, kuram dotas pilnvaras:

Nav piemērots

6. Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma:

Sistēma 3

7. Ekspluatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizrādājumu, kuram ir saskaņotais standarts:

Nav piemērots

8. Deklarētās ekspluatācijas īpašības:

Raksturlielumi	Vienības	Īpašības	Testa standarta nr.
Saķeres laiks	Minūtes	8-15 min.	
Galīga sacietēšana	Stundas	24	
Galīga sacietēšana (+5 oC, 50% mitruma)	Stundas	72	
Sacietējušas līmes uguns izturība		B3	DIN 4102-1
Sacietējušas līmes aizdegšanās temperatūra	oC	400	
Sacietējušas līmes izturības temperatūras	oC	Ilglaicīgi: -40 līdz +90 Īslaicīgi: -40 līdz +130	

9. 1 un 2 punktā norādītā produkta ekspluatācijas īpašības atbilst 8 punktā norādītajām deklarētajām ekspluatācijas īpašībām.

10. Ņemot vērā šī produkta plašu pielietojumu cita sastāva bāzes materiāliem, dažādiem citiem pielietojuma veidiem par kuriem mēs neesam atbildīgi, ražotājs neuzņemas atbildību par gala rezultātu. Visos gadījumos, mēs iesakām vispirms izmēģināt paraugam uz vietas.

11. Uzglabāšanas laiks: 18 mēneši oriģinālā iepakojumā, uzglabājot produktu vēsā un sausā vietā, temperatūrā ne augstākā kā no +5 oC līdz +25 oC

Parakstīts (ražotājs un viņa vārdā):

Ryšard Barkovski, Fibo produktu grupas vadītājs


(vārds, uzvārds un amats)

Vilņa, 2014.01.08.

Izdošanas vieta

/paraksts/

Tulkojumu apstiprinu: Māris Linde
Weber tirdzniecības vadītājs
SIA „Saint-Gobain Celtniecības Produkti”



(paraksts)

01.08.2014.

SIA "Saint-Gobain
Celtniecības Produkti"
Daugavgrīvas iela 83
Rīga, LV-1030, Latvija
PVN Reģ.Nr. 40003350896



2014 01 08

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Pagal ES Statybos produktų reglamentą (angl. CPR) Nr. 305/2011

Nr. DoP-LT-A3510-2014-01

1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:

A3510 – Weber Fibo Fix

2. Elementas, pagal kurį galima identifikuoti tatybos produktą:

Prekės barkodas ant produkto - 4779024422353

3. Produkto naudojimo paskirtis:

Weber Fibo Fix naudojamas statybiniams blokams sujungti, statant nelaikančiąsias vidines sienas. Dėl įvairių akmenų pagrindo medžiagų tinkamumo ir kitais techniniais klausimais rekomenduojama konsultuotis su pardavimo atstovais, pardavėjais ar projektuotojais.

4. Pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekinis ženklas, gamintojo kontaktinė informacija:

UAB Saint Gobain Statybos Gaminiai

Mênulio g. 7,

04326 Vilnius

Lietuva

www.weber.it

5. Įgaliotas atstovas, kuriam suteikti įgaliojimai:

Netaikoma.

6. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema:

Sistema 3

7. Eksploatacinių savybių deklaracija, susijusi su Statybos produktu, kuriam taikomas darnusis standartas::

Netaikoma.

[illegible]

8. Deklaruojamo eksploatacinės savybės:

Charakteristika	Vienetas	Reikšmė	Testo standarto nr.
Sukibimo laikas	Minutės	8 -15 min.	
Galutinis sustingimas	Valandos	24	
Galutinis sustingimas (+5 °C, 50% drėgmės)	Valandos	72	
Sustingusių klijų atsparumas ugniai		B3	DIN 4102-1
Sustingusių klijų užsiliepsnojimo temperatūra	°C	400	
Sustingusių klijų atsparumas temperatūrai	°C	Ilgalaikis: -40 to +90 Trumpalaikis: -40 to +130	

9. 1 ir 2 punktuose nurodyto gaminio eksploatacinės savybės atitinka 8 punkte išvardytas deklaruojamas eksploatacines savybes.

10. Atsižvelgdami į medžiagų ir pagrindų bei galimų naudojimo būdų įvairovę, už kuriuos nesame atsakingi, mes, kaip gamintojai, nepriisiame jokios atsakomybės už galutinius rezultatus. Visais atvejais rekomenduojame pirmiausiai išbandyti gaminį jo naudojimo vietoje.

11. Laikymas: 18 mėnesių originalioje uždarytoje pakuotėje, laikant gaminį vėsioje ir sausoje vietoje, esant ne aukštesnei temperatūrai kaip nuo +5 °C iki +25 °C.

Patvirtinta (gamintojas ir jo vardu):

Ryšard Barkovski, Fibo produktų grupės vadovas

(vardas, pavardė ir pareigos)

Vilnius, 2014.01.08
(Išdavimo vieta)


(Parašas)