

Ekspluatācijas Īpašību Deklarācija

Saskaņā ar ES Būvizstrādājumu regulu (CRP) Nr. 305/2011

Nr. DoP-FI-240011-010115

1. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs:

240011, weber.vetonit ESL P

2. Tipa, partijas vai sērijas numurs vai kāds cits būvizstrādājuma identifikācijas elements, kas paredzēts saskaņā ar Pantu 11(4):

240011 (partijas / ražošanas datums / ražotnē tiek iespiests uz iepakojuma)

3. Būvizstrādājuma paredzētais izmantojums, saskaņā ar piemērojamu saskaņotu tehnisku specifikāciju, kā paredzējis ražotājs:

Produkts paredzēts strukturālai līmēšanai kā cementa java betona elementu vertikālām un horizontālām šuvēm, atbilstoši principam 4.4.

4. Ražotāja nosaukums, reģistrētais komerciālais nosaukums vai reģistrēta preču zīme un kontaktadrese saskaņā ar Pantu 11 (5):

weber.vetonit ESL P Pakkaselementtisaumalaasti C30/37-4

Saint-Gobain Weber Oy Ab

PL 70 (Strömberginkuja 2)

00381 Helsinki

tel. +358 10 44 22 00

Fax: +358 10 44 22 295

www.e-weber.fi

5. Vajadzības gadījumā, pilnvarotā pārstāvja vārds un kontaktadrese, kuram piešķirtas pilnvaras saskaņā ar Panta 12(2) specifikāciju:

-

6. Sistēma vai ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma, kā norādīts Pielikumā V:

2+

7. Ekspluatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir saskaņotais standarts:

Šis produkts atbilst Eiropas saskaņotajam standartam EN 1504-4:2004, ar nosaukumu betona struktūras, strukturālā remonta materiāls līmēšanai. Uzņēmuma iekšējās kvalitātes vadību un kontroli apstiprina sertificēšanas paziņotās institūcijas INSPECTA sertifikāts 0416-CPD-7095 Ojakkala.

8. Gadījums, kad būvizstrādājumam ir izsniegts Eiropas tehniskais novērtējums (ETA):

-

9. Tehniskā specifikācija

Būtiskie raksturlielumi	Īpašības	Harmonizētais standarts
Saķere	apmierinoša	EN 1504-4:2004
Bīdes pretestība	NPD	
Spiedes pretestība	>40 N/mm ²	
Saraušanās/izplešanās	<0,1%	
Iestrādes laiks	30 min	
Ūdens caurlaidība	NPD	
Elastība saspiežot	>20 GPa	
Termiskā izplešanās	<100x10 ⁻⁶ /k	
Kristalizēšanās temperatūra	NPD	
Izturība pret nodilumu	apmierinoša	
Ugunsizturības klase	A1	
Bīstamas vielas	Nav	

(NPD Īpašības nav noteiktas)

10. Deklarācijas 1. un 2. punktā norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst 9. punktā norādītajām deklarētajām ekspluatācijas īpašībām. Par šo izdoto ekspluatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi 4. punktā norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

Henrik Nylander – Ražošanas vadītājs
(vārds un amats)

Helsinki 1.1.2015
(izdošanas vieta un datums)

Tulkojums pareizs


Mihails Froļonoks

Weber projektu vadītājs

SIA „Saint-Gobain Celtniecības Produkti”

Rīgā, 2017. gada 20. martā

1.1.2015

SUORITUSTASOILMOITUS DECLARATION OF PERFORMANCE

in accordance with EU Construction Products Regulation (CPR) no 305/2011

No. DoP-FI-240011-010115

- 1 Tuotetyypin yksilöivä tunnistuskoodi:
Unique identification code of the product-type:
240011, weber.vetonit ESL P
- 2 Tyypinnumero, eränumero tai muu Artiklan 11(4)mukaan tuotteen yksilöivä tunnistustapa
Type, batch or serial number or any other element allowing identification of the construction product as required under Article 11(4):
240011 (eränumero/valmistuspäivämäärä/tehdas merkitty pakkaukseen)
240011 (batch/production date/production site is printed on packaging)
- 3 Valmistajan ilmoittama harmonisoidun tuotestandardin mukainen käyttötarkoitus
Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonised technical specification, as foreseen by the manufacturer:
Rakenteelliseen liimaukseen tarkoitettu sementtipohjainen laasti, betonielementtien saumaus sekä pysty että vaakasuunnassa menetelmän 4.4.mukaisesti.
Product intended for structural bonding as cementious mortar for jointing of concrete elements both vertically and horizontally according principle 4.4.
- 4 Nimi, rekisteröity tuotenimi sekä yhteystiedot Artiklan 11(5) mukaisesti:
Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer as required pursuant Article 11(5):
weber.vetonit ESL P Pakkaselementtisaumalaasti C30/37-4
Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy
PL 70 (Strömberginkuja 2)
00381 Helsinki
Puhelin: 010 44 22 00, tel. +358 10 44 22 00
Telekopio: 010 44 22 295, Fax: +358 10 44 22 295
www.e-weber.fi
- 5 Tarvittaessa Artiklassa 12(2) määritellyille tehtäville valtuutetun edustajan nimi ja osoite
Where applicable, name and contact address of the authorised representative whose mandate covers the tasks specified in Article 12(2):
-
- 6 Suoritustason pysyvyyden arviointi - ja varmentamisjärjestelmä - AVCP
System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in Annex V:
2+

7 Suoritusasoilmoitusta koskeva harmonisoitu tuotestandardi, ilmoitettu laitos:
In case of the declaration of performance concerning a construction product covered by a harmonized standard:
Tuote täyttää eurooppalaisen harmonisoidun standardin SFS-EN 1504-4:2004 nimikkeellä betonirakenteiden korjausaine rakenteelliseen liimaukseen. Ilmoitettu laitos Inspecta Sertifiointi Oy valvoo tehtaan suorittaman sisäisen laadunvalvonnan ja on myöntänyt seuraavan laadunvalvontatodistuksen 0416–CPD–7095 Ojakkala

8 Eurooppalainen tekninen hyväksyntä (ETA), mikäli sellainen on olemassa:
In case of the declaration of performance concerning a construction product for which a European Technical Assessment has been issued:

-

9 Suoritusaso
Declared performance

Olellaiset ominaisuudet Essential characteristics	Tasot ja/tai luokat Performance	Tuotestandardi Harmonized technical specification
Tartuntalujuus Adhesion strength	Hyväksytty/Pass	EN 1504-4:2004
Leikkauslujuus Shear strength	NPD	
Puristuslujuus Compressive strength	> 40 N/mm ²	
Vapaa kutistuminen/laajeneminen Unrestrained shrinkage/expansion	< 0,1%	
Työstettävyysaika Workable time	30 min	
Herkkyys vedelle Sensitivity for water	NPD	
Kimmokerroin, puristus Modulus of elasticity in compression	> 20 GPa	
Lämpölaajenemiskerroin Thermal expansion	< 100 x 10 ⁻⁶ /K	
Lasittumislämpötila Glass transition temperature	NPD	
Säilyvyys Durability	Hyväksytty/Pass	
Paloluokka Reaction to fire	A1	

Olellaiset ominaisuudet Essential characteristics	Tasot ja/tai luokat Performance	Tuotestandardi Harmonized technical specification
Vaaralliset aineet Dangerous substances	Ei/No	

NPD = No performance determined, ominaisuutta ei määritelty ko. tuotteelle.

10

Vakuutamme, että kohdan 1 ja 2 mukaisesti yksilöity ja merkitty tuote täyttää sille kohdassa 9 ilmoitetut suoritustasot. Valmistajan puolesta allekirjoittanut:


The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 9. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4. Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Henrik Nylander Tuotantojohtaja

nimi ja tehtävä
(name and function)

Helsinki 1.1.2015

(paikka ja aika)
(place and date of issue)



(allekirjoitus)
(signature)

Liitteet CPR Artiklan 6 (5) sekä REACH säännösten (EC) No 1907/2006 Artiklan 31 tai 33 mukaisesti
Attachments to DoP according to CPR Article 6 (5) and the REACH regulation (EC) No 1907/2006, Article 31 or 33

- 1 (31) Käyttöturvallisuustiedote
Safety data sheet: