

Drošības datu lapa

Vielas tirdzniecības nosaukums: **Weber JB 600/3**

Printēts: 05.03.2019.

Labots: 10.12.2018.

Drošības datu lapa

Saskaņā ar REACH regulu (EC)No 1907/2006

Versija 1.0 Pārskatīšanas datums: 10.12.2018.

Izdrukāšanas datums:08.04.2020.

1. VIELAS/MAISĪJUMA UN UZŅĒMĒJSABIEDRĪBAS/UZŅĒMUMA APZINĀŠANA

1.1. Produkta identifikators

Tirdzniecības nosaukums: **Weber JB 600/3**

1.2.Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietošanas veidi un tādi ko neiesaka izmantot

Vielas lietošanas veids: Betons. Izstrādājums betona konstrukciju aizsardzībai un remontam. Betona konstrukciju remontam.

Informācija par drošības datu lapas piegādātāju

Vielas ražotājs:

UAB "Saint-Gobain statybos gaminiai" | SIA "Saint Gobain celtniecības produkti"
gamybinis padalinys
Alytaus g. 12a,
Kauno rajonas, Neveronys
Lithuania
Telefon: + 370 37 375 111;
Fax: + 370 37 375 222;
e-pasts: asta.juskyte@saint-gobain.com

Vielas piegātājs:

Skandu iela 7,
Rīga, LV-1067, Latvija
Tel. (+371) 67323803
Fakss: (+371) 67322933

1.3.Tālruna numurs, kur zvanīt ārkārtas situācijās

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests:112

Valsts Toksikoloģijas centrs, Saindēšanās un zāļu informācijas centrs

Hipokrāta 2, Rīga, Latvija, LV-1079; strādā 24 h diennaktī.

Tel. nr. 67042473

2. BĪSTAMĪBAS APZINĀŠANA

2.1. Vielas vai maisījuma klasificēšana

Vielu klasifikācija atbilstoši CLP regulai (EC) (1272/2008)



GSH05

Eye dam.1– nopietni acu bojājumi, 1. Kat.

Drošības datu lapa

Vielas tirdzniecības nosaukums: **Weber JB 600/3**

Printēts: 05.03.2019.

Labots: 10.12.2018.

H318 Izraisa nopietnus acu bojājumus



GSH07

Skin irrit. 2 – ādas kairinājums 2. Kat.

H315 Kairina ādu

STOT SE 3 – Toksiska ietekme uz ūdens mērķorgānu, vienreizēja iedarbība, 3. kategorija

H335 Var izraisīt elpceļu kairinājumu

2.2. Etīketes elementi

Etīketes elementi atbilstoši CLP regulai (EC) (1272/2008)



GSH05 Kairinošs



GSH07 Uzmanību

Bīstamības piktogrammas:

Signālvārds: Bīstami

Bīstamās sastāvdaļas: Portlandcements

Bīstamības apzīmējumi:

H315 Kairina ādu

H318 Izraisa nopietnus acu bojājumus

H335 Var izraisīt elpceļu kairinājumu

Drošības prasību apzīmējumi:

P102 Sargāt no bērniem

P261 Izvairīties ieelpot putekļus/ dūmus/gāzi/miglu/tvaikus/ izsmidzinātā veidā

P280 Izmantot aizsargcimdus/ aizsargdrēbes/ acu aizsargus/ sejas aizsargus

P305+P351+P338 SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi skalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt.

Turpināt skalot.

P310 Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu

P302+P352 SASKARĒ AR ĀDU nomazgāt ar lielu daudzumu ziepju un ūdens

P333+P313 Ja rodas ādas kairinājums vai izsitumi: lūdziet medicīnisku palīdzību

P304+P340 IEELPOŠANAS GADĪJUMĀ: Ļaut piekļūt svaigam gaisam un turēt miera stāvoklī, lai būtu ērti elpot

P312 Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu, ja jums ir slikta pašsajūta

P501 Atbrīvoties no satura/ tvertnes saskaņā ar vietējiem/ reģionāliem/ starptautiskiem noteikumiem

Drošības datu lapa

Vielas tirdzniecības nosaukums: **Weber JB 600/3**

Printēts: 05.03.2019.

Labots: 10.12.2018.

2.3. Citi apdraudējumi

Bīstamība veselībai: Maisījums ir klasificēts kā cilvēku veselībai bīstams maisījums, un tas var iedarboties ieelpojot, caur acīm un caur ādu. Izmantošana rada putekļus, kas var kairināt deguna gļotādu, elpošanas ceļus un izraisīt klepu. Ilgstoša koncentrētu putekļu iedarbība var izraisīt deguna, rīkles un barības vada iekaisumu. Kairina ādu un var izraisīt nopietnus acu bojājumus. Norīšana var izraisīt kuņģa-zarnu trakta kairinājumu.

Dažu cilvēku āda var būt jutīga pret cementa putekļiem, saskare ar ādu var izraisīt alerģiju vai ādas iekaisumu.

Portlandcements sajaukts ar ūdeni izraisa sārmainu reakciju.

Ugunsgrēka vai eksplozijas risks: Uzliesmojošs, nav sprādzienbīstams.

Vides apdraudējumi un iespējamā kaitējuma sekas: Maisījums nav bīstams videi, taču saskaņā ar vides aizsardzības principiem to vai tā atkritumus nedrīkst izvadīt atklātos ūdensceļos vai kanalizācijā.

Saskaņā ar XIII pielikumu viela vai maisījums neatbilst PBT vai vPvB kritērijiem

Nav klasificēts kā PBT un vPvB saskaņā ar ES direktīvas kritērijiem.

3. SASTĀVS/INFORMĀCIJA PAR SASTĀVDAĻĀM

3.1. Vielas

-

3.2. Maisījuma bīstamās sastāvdaļas

Rūpniecisks maisījums ar Portlandcementu jauktai lietošanai.

Maisījums, kas sastāv no šādām vielām ar nekaitīgām piedevām:

Vielas nosaukums	Identifikatori EC Nr. CAS Nr.	Koncentrācija	Klasifikācija saskaņā ar regulu 1272/2008/EK (CLP)
Portlandcements	CAS: 65997-15-1 EC Nr: 266-043-4	25-50%	  Eye dam. 1, H318 Skin irrit. 2, H315 Skin Sens. 1, H317; STOT SE 3, H335
Neorganiski pigmenti / pigmentu maisījumi, kas satur: Fe ₂ O ₃ , Fe ₃ O ₄ un FeO (OH)	CAS Nr - EC Nr -	0-3%	Nav
Papildus informācija: Riska frāžu atšifrējumu skatīt 16. Sadaļā			

Drošības datu lapa

Vielas tirdzniecības nosaukums: **Weber JB 600/3**

Printēts: 05.03.2019.

Labots: 10.12.2018.

4. PIRMĀS PALĪDZĪBAS PASĀKUMI

4.1. Pirmās palīdzības pasākumu apraksts

Vispārīga informācija:

Ja rodas kādas bažas vai simptomi saglabājas, sazinieties ar ārstu.

Ielelpošana: Nogādāt svaigā gaisā, ja simptomi nepāriet, meklēt medicīnisko palīdzību

Saskare ar ādu: Noņemiet visas daļiņas un noskalojiet ar lielu daudzumu ūdens. Novilkt piesārņoto apģērbu. Ja rodas ādas sausums, regulāri lietojiet mitrinošus krēmus.

Saskarē ar acīm: Neberzēt acis. Skatīt acis zem tekoša ūdens (20-30°C) vismaz 15 minūtes ar atvērtu plakstiņu. Nekavējoties meklēt medicīnisko palīdzību.

Norijot: Izskalot muti. Pēc tam izdzeriet vismaz 1/2 litru ūdens un meklēt medicīnisko palīdzību. Neizraisīt vemšanu.

4.2. Svarīgākie simptomi un ietekme

Maisījumā esošais cements var radīt mitras ādas kairinājumu (sviedru vai mitruma dēļ), un var izraisīt kontaktdermatītu pēc ilgstoša kontakta vai pēc atkārtotas saskares. Acs saskare ar cementu (sausu vai mitru) var izraisīt nopietnus un potenciāli neatgriezeniskus ievainojumus.

4.3. Norāde par nepieciešamo neatliekamo medicīnisko palīdzību un īpašu aprūpi

Vēršoties pie medicīnas personāla, lūdzu, iesniedziet šo drošības datu lapu.

5. UGUNSDZĒSĪBAS PASĀKUMI

5.1. Ugunsdzēsības līdzekļi

Maisījums nav uzliesmojošs.

Maisījumu neklasificē kā viegli uzliesmojošu, bet ugunsgrēka gadījumā telpā, kur to uzglabā, var aizdegties iesaiņojums.

Piemēroti ugunsdzēsības līdzekļi: CO₂, pulveris, putas, ūdens strūkļa, smiltis..

5.2. Īpaša vielas vai maisījuma izraisīta bīstamība

Vielas, kas izdalās maisījuma sadedzināšanas laikā: Kaitīgi izgarojumi, oglekļa oksīdi.

5.3. Ieteikumi ugunsdzēsējiem

Ugunsdzēsējiem jāvalkā elpceļu aizsarglīdzekļi un piemērots darba apģērbs.

Neļaujiet ugunsdzēsības notekūdeņiem iekļūt kanalizācijā vai ūdenstecēs.

Drošības datu lapa

Vielas tirdzniecības nosaukums: **Weber JB 600/3**

Printēts: 05.03.2019.

Labots: 10.12.2018.

6. PASĀKUMI NEJAUŠAS NOPLŪDES GADĪJUMOS

6.1. Individuālās drošības pasākumi, aizsardzības līdzekļi un procedūras ārkārtas situācijām

Tīrot izlijušo materiālu, neelpojiet putekļus, izvairieties no saskares ar ādu, acīm un apģērbu. Izmantojiet ieteikto drošības aprīkojumu.

6.2. Vides drošības pasākumi

Izvairieties no saskares ar augsni, ūdeni vai gaisu. Neļaujiet iekļūt kanalizācijā.

6.3. Ierobežošanas un savākšanas paņēmieni un materiāli

Sauso pulveri var iznīcināt saskaņā ar vietējiem atkritumu iznīcināšanas noteikumiem. Mitrā masa sacietē un to var iznīcināt saskaņā ar celtniecības atkritumu iznīcināšanas kārtību.

6.4. Atsauce uz citām iedaļām

Skatīt 7. Iedaļu informācijai par drošu lietošanu

Skatīt 8. Iedaļu informācijai par individuālās aizsardzības līdzekļiem

Skatīt 13. Sadaļu par apsaimniekošanu

7. LIETOŠANA UN GLABĀŠANA

7.1 Lietošana

7.1.1 Piesardzība drošai lietošanai

Ieteikumi drošai lietošanai: ievērojiet aprakstītās instrukcijas. Nodrošiniet piemērotu izplūdes ventilāciju darba vietā, kur var veidoties putekļi.

Nepietiekamas ventilācijas gadījumā valkājiet piemērotu elpošanas aparātu un aizsargbrilles. Lietojot šo produktu, neēdiet, nedzeriet un nesmēķējiet. Izvairieties no ilgstošas vai atkārtotas saskares ar ādu, valkājiet aizsargcimdus. Pēc lietošanas nomazgājiet rokas.

7.1.2. Informācija par ugunsgrēka un eksploziju aizsardzību

Nav nepieciešami īpaši pasākumi. Produkts nav uzliesmojošs un sprādzienbīstams.

7.2 Drošas glabāšanas apstākļi, tostarp visu veidu nesaderība

7.2.1 Glabāšana

7.2.1.1. Prasības, kas attiecas uz uzglabāšanas telpām un tvertnēm

Prasības uzglabāšanas telpām un tvertnēm: Uzglabāt sausā vietā, aizsargātā no pārmērīga mitruma, lai izvairītos no kvalitātes pasliktināšanās. Uzglabāt oriģinālajā iepakojumā, izvairīties no saskares ar ūdeni (uzglabāt sausā vietā). Samitrināts maisījums nebūs piemērots paredzētajam pielietojumam.

7.2.1.2 Informācija par glabāšanu vienā kopīgā telpā

Nesaderīgi materiāli: nav

7.2.1.3 Specifisks(-i) galalietošanas veids(-i)

Izmantojiet maisījumu, kā paredzēts.

Drošības datu lapa

Vielas tirdzniecības nosaukums: **Weber JB 600/3**

Printēts: 05.03.2019.

Labots: 10.12.2018.

8. IEDARBĪBAS PĀRVALDĪBA/INDIVIDUĀLĀ AIZSARDZĪBA

8.1 Pārvaldības parametri, sastāvdaļas, kurām noteikti darba vietas kontroles parametri

Latvijas Ministru kabineta noteikumos Nr. 325/2007 produktam noteiktās aroda ekspozīcijas robežvērtības.

Sastāvdaļa	Cas Nr.	Aroda ekspozīcijas robežvērtības (AER)			
		8 st.		Īslaicīgi (15min)	
		mg/m ³	ppm (ml/m ³)	mg/m ³	ppm (ml/m ³)
Cements (portlandcements)	65997-15-1	6	-	-	-

Papildu robežvērtības darba vietā potenciālajiem apdraudējumiem apstrādes laikā:

Kvarcs, silīcija dioksīds, alveolārā frakcija (IPRD) 0,10 mg / m³.

8.2 Iedarbības pārvaldība

8.2.1 Atbilstošā tehniskā pārvaldība

Pareiza mehāniskā ventilācija un vietēja ventilācija darba vietās.

Ventilācija: Lielākajā daļā apstākļu pietiek ar labu vispārēju ventilāciju. Dažām darbībām var būt nepieciešama vietēja nosūces ventilācija.

8.2.2 Individuālie aizsardzības pasākumi, individuālie aizsarglīdzekļi

Elpošanas orgānu aizsardzība

Ja pastāv pastāvīgs putekļu iedarbības risks, kas pārsniedz iedarbības robežvērtības, elpceļu aizsardzība ir pielāgota atbilstošajam putekļu līmenim un EN standartiem (EN 149, EN 140, EN 14387, EN 1827 vai citi) vai valsts standartiem.

Roku aizsardzība

Ādas un roku aizsardzība: Valkājiet necaurlaidīgus, sārmu izturīgus cimdus (piemēram: ar nitrilu samērcēti kokvilnas cimdi ar CE zīmi) ar kokvilnas oderi, apaviem, apģērbu ar garām piedurknēm. Var izmantot ādas aizsardzības krēmus, kas aizsargā ādu no ilgstošas saskares ar mitru maisījumu.

Īpaša piesardzība jāveic, lai mitrs maisījums nenokļūtu kurpēs. Lai izvairītos no ādas problēmām, valkājiet cimdus, ņemot vērā maksimālo valkāšanas laiku.

Noteiktos apstākļos, klājot betonu, jāvalkā ūdensnecaurlaidīgas bikses vai ceļu aizsargi.

Acu/sejas aizsardzība

Valkājiet aizsargbrilles apstiprinātas vai saskaņā ar EN 166, lai novērstu acu kontaktu ar sausu vai mitru maisījumu.

Ādas aizsardzība:

Darba aizsargtērps

Vispārējie aizsardzības un higiēnas pasākumi

Cik iespējams, izvairieties no pakļupšanas virs svaigas javas vai betona. Ja nepieciešams ceļgaliem, valkājiet ūdensnecaurlaidīgus individuālos aizsardzības līdzekļus.

Drošības datu lapa

Vielas tirdzniecības nosaukums: **Weber JB 600/3**

Printēts: 05.03.2019.

Labots: 10.12.2018.

Neēdiet, nedzeriet un nesmēķējiet, strādājot ar cementu, kas satur savienojumus, lai novērstu kontaktu ar ādu vai perorāli.

Pirms darba uzklājiet aizsargkrēmu. Tūlīt pēc darba ar cementa materiāliem darba ņēmējiem ir jādodas dušā vai jālieto mitrinātāji.

Noņemiet piesārņoto apģērbu, apavus, pulksteņus un daudz ko citu. un pirms atkārtotas lietošanas rūpīgi notīriet.

8.3 Iedarbības uz vidi kontroles

Neļaujiet nonākt virszemes ūdeņos vai kanalizācijā.

9.FIZIKĀLĀS UN ĶĪMISKĀS ĪPAŠĪBAS

9.1 Informācija par pamata fizikālajām un ķīmiskajām īpašībām

Forma:	Pulveris
Krāsa:	Pelēka
Smarža	Raksturīga
Smaržas sliekšnis	Nav piemērojams
pH vērtība	12-13 mitram maisījumam
Kušanas punkts/sasalšanas punkts	Nav noteikts
Viršanas punkts/ viršanas diapazons	Nav noteikts
Uzliesmošanas temperatūra	Nav noteikts
Pašaizdegšanās temperatūra	Nav noteikts
Iztvaikošanas ātrums	Nav piemērojams
Uzliesmojamība (cieta viela/gaze)	Nav uzliesmojošs
Augšējā/apakšējā uzliesmošanas vai sprādziena robeža	Nav piemērojama
Sprādzienbīstamība	Nav sprādzienbīstams
Oksidējošās īpašības	Nav piemērojams
Tvaika spiediens	Nav piemērojams
Relatīvais blīvums	1,5-1,7 g/cm ³
Šķīdība	Nešķīst ūdenī
Šķīdība ūdenī	Sacietē saskarē ar ūdeni.

Drošības datu lapa

Vielas tirdzniecības nosaukums: **Weber JB 600/3**

Printēts: 05.03.2019.

Labots: 10.12.2018.

Noslāņošanās koeficients (n-oktanols/ūdens)	Nav noteikts
Viskozitāte	Nav noteikts
Tvaika blīvums	Nav piemērojams
Iztvaikošanas ātrums	Dati nav pieejami (saskaņā ar REACH, nav nepieciešams)
Pašaiždegšanās temperatūra	Pašaiždegšanās nenotiek līdz kušanas temperatūrai.
Sadalīšanās temperatūra	Nav piemērojams
Cieto daļiņu saturs	Nav noteikts
Organiskie šķīdinātāji	Nav noteikts
Ūdens	Nav noteikts
Šķīdinātāju atdalīšanās tests	Nav piemērojams

9.2 Cita informācija

Dati nav pieejami

10. STABILITĀTE UN REAĢĒTSPĒJA

10.1 Reaģētspēja

Maisījums sacietē ar ūdeni, veidojot stabilu masu, kas normālos apstākļos nav reaģējoša.

10.2 Ķīmiskā stabilitāte

Pareizi uzglabājot, maisījums paliek stabils un saderīgs ar lielāko daļu citu celtniecības materiālu. Maisījums jāuzglabā sausā vietā. Izvairieties no saskares ar nesaderīgiem materiāliem. Mitrā java ir sārmais materiāls un nav saderīga ar skābēm, amonija sāļiem, alumīniju un citiem dārgmetāliem. Maisījumā esošais cements šķīst sālsskābē, veidojot kodīgu silīcija dioksīda tetrafluorīda gāzi.

Maisījumā esošais cements reaģē ar ūdeni, veidojot silikātus un kalcija hidroksīdu. Ementa silikāti reaģē ar noteiktiem oksidētājiem, piemēram, fluoru, bora trifluorīdu, mangāna trifluorīdu, amonija hidrogēndifluorīdu.

10.3 Bīstamu reakciju iespējamība

Maisījums neizraisa bīstamas reakcijas.

10.4 Apstākļi, no kuriem jāvairās

Uzglabāšana mitros apstākļos var izraisīt aglomerāciju un produkta noārdīšanos.

10.5 Nesaderīgi materiāli

Skābes, amonija sāļi, alumīnijs un citi dārgmetāli. Jāizvairās no nekontrolētas alumīnija pulvera lietošanas mitrā cementā, jo izdalās ūdeņradis.

Drošības datu lapa

Vielas tirdzniecības nosaukums: **Weber JB 600/3**

Printēts: 05.03.2019.

Labots: 10.12.2018.

10.6 Bīstami sadalīšanās produkti

Maisījums nesadalās bīstamos produktos.

11. TOKSIKOLOĢISKĀ INFORMĀCIJA

11.1 Informācija par toksikoloģisko ietekmi

Akūta toksicitāte:

Nav klasificēts kā akūts toksisks maisījums.

Portlandcements		
Dermāli	LD50	>2000 mg/kg

Hroniska ietekme uz izmēģinājumu dzīvniekiem: Informācija nav pieejama.

11.2 Akūta toksicitāte, kairinājums, kodīgums

Nopietni acu bojājumi / acu kairinājums: Tiešs kontakts ar maisījumu var izraisīt radzenes traumu, pēkšņu vai novēlotu kairinājumu vai iekaisumu. Tiešam kontaktam ar lielu daudzumu sausa maisījuma vai mitra aerosola var būt nopietnas sekas: sākot ar mērenu acu kairinājumu (piemēram, konjunktivītu vai blefarītu) līdz ķīmiskiem apdegumiem un aklumam.

11.3 Jūtīguma izraisīšana/sensibilizācija

Dažiem cilvēkiem cementa putekļu iedarbības dēļ var attīstīties ekzēma. Augsts pH var izraisīt kontaktdermatīts ilgstošas iedarbības rezultātā. Ietekme var izpausties dažādos veidos, sākot no viegliem izsitumiem līdz smagam dermatītam.

Nav elpceļu sensibilizācijas pazīmju.

11.4 Atkārtotās devas toksicitāte

Vienreizēja iedarbība uz īpašu mērķorgānu: vienreizēja iedarbība: Cementa putekļi maisījumā var kairināt rīkli un elpošanas ceļus. Iedarbības ierobežojumi var izraisīt klepu, šķaudīšanu vai elpas trūkumu.

Kopumā pierādījumu tendences skaidri norāda, ka cementa putekļi ietekmē elpošanas funkcijas. Tomēr pašlaik pieejamie pierādījumi nav pietiekami, lai precīzi noteiktu devas un atbildes attiecību.

Atkārtota iedarbība uz īpašu mērķorgānu: atkārtota iedarbība: ir identificētas HOPS pazīmes. Ietekme ir spēcīga lielās ietekmes dēļ. Zemā koncentrācijā hroniska iedarbība netika novērota. Balstoties uz pieejamajiem datiem, klasifikācijas kritēriji nav izpildīti.

11.5 CMR iedarbība (kancerogenitāte, dzimumšūnu mutagenitāte un toksicitāte reproduktīvajai veselībai)

Dzimumšūnu mutagenitāte: Balstoties uz pieejamajiem datiem, klasifikācijas kritēriji nav izpildīti.

Kancerogenitāte: Balstoties uz pieejamajiem datiem, klasifikācijas kritēriji nav izpildīti.

Reproduktīvā toksicitāte: Balstoties uz pieejamajiem datiem, klasifikācijas kritēriji nav izpildīti.

Drošības datu lapa

Vielas tirdzniecības nosaukums: **Weber JB 600/3**

Printēts: 05.03.2019.

Labots: 10.12.2018.

11.6 Aspirācijas bīstamības

Klasifikācijas kritērijus nevar uzskatīt par izpildītiem, pamatojoties uz pieejamiem datiem.

12.EKOLOĢISKĀ INFORMĀCIJA

12.1 Toksicitāte

Toksicitāte: produkts nav bīstams videi. Portlandcimenta maisījuma iedarbība uz Daphnia (Daphnia magna) un aļģēm (Selenastrum coli) ekotoksikoloģiskie pētījumi parādīja nelielu toksikoloģisko iedarbību. LC50 un EC50 vērtības nevarēja noteikt. Nav pierādījumu par nogulšņu fāzes toksicitāti. Liels maisījuma daudzums ūdenī paaugstina pH un noteiktos apstākļos tas var būt toksisks ūdens organismiem.

12.2 Noturība un spēja noārdīties

Nav piemērojams. Kad maisījums sacietē, toksiska iedarbība nerodas.

12.3 Bioakumulācijas potenciāls:

Nav pieejama cita būtiska informācija. Kad maisījums sacietē, toksiska iedarbība nerodas.

12.4 Mobilitāte augsnē

Nav pieejama cita būtiska informācija. Kad maisījums sacietē, toksiska iedarbība nerodas.

12.5 PBT un vPvB rezultātu vērtējums

PBT – nav piemērojams

vPvB – nav piemērojams

12.6 Citas nelabvēlīgas ietekmes

Veikt piesardzības pasākumus, lai novērstu noplūdi gruntsūdeņos, ūdenī vai kanalizācijas sistēmās.

13.APSVĒRUMI, KAS SAISTĪTI AR APSAIMNIEKOŠANU

13.1 Atkritumu apstrādes metodes

Ieteikumi:

Izbērtā sausā maisījuma noplūdes un atlikumi: Savāc sauso maisījumu un ievieto marķētajos traukos. Produkta atkārtota izmantošana ir iespējama, atkarībā no produkta derīguma termiņa beigām. Atlieku gadījumā sacietējiet maisījumu ar ūdeni un iznīciniet kā sacietējušu maisījumu saskaņā ar nacionālajiem noteikumiem.

Mitrš maisījums: Neizvadiet kanalizācijā, ūdenstecēs (piemēram, strautos) augsnē, ļaujiet maisījumam sacietēt un iznīciniet saskaņā ar nacionālajiem noteikumiem.

Sacietējis maisījums: iznīciniet saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Neiztukšot kanalizācijā, ūdenstecēs. Likvidēt kā sacietējušus betona atkritumus. Pēc celtniecības atkritumu poligonā tos var transportēt tikai pēc sacietēšanas blokos. Betona atkritumi netiek klasificēti kā bīstamie atkritumi.

Drošības datu lapaVielas tirdzniecības nosaukums: **Weber JB 600/3**

Printēts: 05.03.2019.

Labots: 10.12.2018.

Ieteikto atkritumu kods / atkritumu apzīmējums saskaņā ar EWC sarakstu:

10 13 11 (kompozītmateriālu atkritumi, kas satur cementu (izņemot 10 13 09 un 10 13 10));

10 13 14 (cementa un cementa izdedžu atkritumi)

17 01 01 (būvniecības un nojaukšanas atkritumi ... betons); Būvdarbu un ēku nojaukšanas atkritumi, kas nav minēti 01, 17 09 01, 17 09 03)).

Piesārņots iepakojums: Izlietotā iepakojuma kods: 15 01 01 (papīra un kartona iepakojums).

Ieteikumi iepakojuma pārstrādei:

Pilnībā iztukšojiet konteineru un iznīciniet saskaņā ar nacionālajiem noteikumiem.

14.INFORMĀCIJA PAR TRANSPORTĒŠANU**14.1 IMGD (jūra)**

14.1.1 ANO numurs	Nav piemērojams
14.1.2 Transportēšanas bīstamības klase (-es)	Nav piemērojams
14.1.3 ANO sūtīšanas nosaukums	Nav piemērojams
14.1.4 Iepakojuma grupa	Nav piemērojams
14.1.5 Vides apdraudējumi	Nav piemērojams
14.1.6. EmS Nr.	Nav piemērojams

ADR/RID (ceļš/dzelzceļš)

14.2.1 ANO numurs	Nav piemērojams
14.2.2 Transportēšanas bīstamības klase (-es)	Nav piemērojams
14.2.3 ANO sūtīšanas nosaukums	Nav piemērojams
14.2.4 Iepakojuma grupa	Nav piemērojams
14.2.5 Vides apdraudējumi	Nav piemērojams
14.2.6. Tuneļu ierobežojumi	Nav piemērojams

ICAO/IATA (gaiss)

14.1.1 ANO numurs	Nav piemērojams
14.1.2 Transportēšanas bīstamības klase (-es)	Nav piemērojams
14.1.3 ANO sūtīšanas nosaukums	Nav piemērojams
14.1.4 Iepakojuma grupa	Nav piemērojams
14.1.5 Vides apdraudējumi	Nav piemērojams

14.2 Īpaši piesardzības pasākumi lietotājiem

Nav pieejama cita būtiska informācija.

14.3 Transportēšana bez taras atbilstoši MARPOL 73/78 II pielikumam un IBC kodeksam

Nav piemērojams

Drošības datu lapa

Vielas tirdzniecības nosaukums: **Weber JB 600/3**

Printēts: 05.03.2019.

Labots: 10.12.2018.

15. Informācija par regulējumu

15.1 Drošības, veselības joma un vides noteikumi/ normatīvie akti, kas īpaši attiecas uz vielām un maisījumiem

Produkts ir maisījums, kas nav jāreģistrē saskaņā ar REACH.

Portlandcimenta klinkeru saskaņā ar REACH reģistrāciju neveic (Reach 2. panta 7. punkta b) apakšpunkts un V pielikuma 10. punkts).

REACH XVII pielikuma ierobežojumi: 47. Hroma (VI) savienojumi

1. Cementu vai cementa maisījumus nedrīkst izmantot vai laist tirgū, ja ūdenī sajauktā masa satur vairāk nekā 2 mg / kg (0,0002%) šķīstošā hroma (IV) no kopējā sausā cementa daudzumā.

2. Ja tiek izmantotas reducējošas vielas, neskaitot vielu un maisījumu klasificēšanu, iesaiņošanu un marķēšanu pirms produkta laišanas tirgū piegādātājiem jāpārlicinās par iepakojuma datumu, glabāšanas apstākļiem un ilgumu Robežvērtībām, kas minētas 1. punktā.

15.2 Ķīmiskās drošības novērtējums: Ķīmiskās drošības novērtējuma ziņojums saskaņā ar Regulu (EK) 1907/2006 (REACH) I pielikums: netika veikts.

15.2 Ķīmiskās drošības novērtējums

Ķīmiskās drošības novērtējums nav veikts

16. IEDAĻA. Cita informācija

Marķēšana saskaņā ar ES direktīvām: Produkts ir klasificēts un marķēts saskaņā ar ES direktīvām / Rīkojumu par bīstamām vielām. Drošības datu lapa pēc pieprasījuma ir pieejama no profesionāliem lietotājiem.

Saistītās frāzes

H315 Kairina ādu

H318 Izraisa nopietnus acu bojājumus

H317 Var izraisīt alerģisku ādas reakciju

H335 Var izraisīt elpceļu kairinājumu

Saīsinājumi un akronīmi

ADR - Eiropas Nolīgums par starptautiskiem bīstamu kravu autopārvadājumiem

IMDG - Starptautiskais kodekss par bīstamu kravu drošu pārvadāšanu

IATA - Starptautiskā Gaisa transporta asociācija

GHS - Globāli harmonizētā sistēma ķīmisko vielu klasificēšanai un marķēšanai

EINECS – Eiropas ķīmisko komercvielu saraksts

ELINCS – Eiropas reģistrēto ķīmisko vielu saraksts

CAS - Chemical Abstracts Service (CAS) numurs

LC50 – letāla koncentrācija, 50 procenti

LD50 – letāla doza, 50 procenti

Drošības datu lapa

Vielas tirdzniecības nosaukums: **Weber JB 600/3**

Printēts: 05.03.2019.

Labots: 10.12.2018.

Ādas kairinājums 2 – ādas kairinājums, bīstamības kategorija 2

Acu bojājumi 1 – nopietni acu bojājumi/acu kairinājums, bīstamības kategorija 1

Ādas sensibilizācija 1 – bīstamības klase 1

Toksiska ietekme uz mērķorgāniem 3 – vienreizēja iedarbība, bīstamības kategorija 3

Ieteikumi darbinieku apmācībai, lai nodrošinātu pienācīgu cilvēku veselības un vides aizsardzību

Šajā drošības datu lapā esošā informācija ir precīza, cik mums ir zināms, un tā ir tās publicēšanas diena. Sniegtā informācija ir paredzēta drošai apstrādei, lietošanai, tehnoloģiskai izmantošanai, glabāšanai, transportēšanai un iznīcināšanai, un to nevar uzskatīt par garantiju vai kvalitātes specifikāciju, ja vien mums nav šādu darbību kontroles. Informācija attiecas tikai uz konkrēto izraudzīto materiālu, un, ja to nenorāda tekstā, tā var būt nepareiza, ja to izmanto kopā ar citiem materiāliem vai procesiem. Drošība: drošības datu lapā esošā informācija tiks atjaunināta kā jauni dati par vielas ietekmi uz veselību un vidi, par profilaktiskajiem pasākumiem risku samazināšanai vai pilnīgai novēršanai. Šajā drošības datu lapā sniegtā informācija neatklāj citas vielas specifiskās īpašības. UAB “Saint-Gobain statybos gaminiai” un Saint-Gobain Construction Products Ltd. neuzņemas atbildību par zaudējumiem vai bojājumiem, kas saistīti ar šo datu, informācijas vai saišu izmantošanu.

Cita svarīga informācija:

Informācija par marķēšanu saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006 1272/2008 (CLP)

Marķēšanas elementi



CLP ikonas:

GSH05 Kairinošs



GSH07 uzmanību

ANO GHS bīstamības klases

Veselības apdraudējuma paziņojumi:

Kairina ādu. (H315)

Izraisa nopietnus acu bojājumus. (H318)

Var izraisīt elpceļu kairinājumu. (H335)

Aizdeģšanās vai eksplozijas risks: nav

Papildu marķēšana:

Koncentrācija šķīstošā Cr (VI) jāvā $\leq 0.0002\%$

DDL tulkotājs:

SIA A.E.J. Consulting

Adrese: KR.Barona iela 12-35,

Jelgava, LV-3001

Tel. 26131615