

Populārākie produkta



we
care*



Nobeiguma špaktele sausām telpām

weber LR+

Baltā špaktele sienu un griestu nobeiguma izlīdzināšanai plānā kārtā pirms krāsošanas vai tapešu līmēšanas. Piemērota ģipškartonam un pamatnēm, kas apmestas ar cementa vai ģipša bāzes apmetumiem.

Iepakojums: 2 kg, 5 kg un 20 kg. Patēriņš: 1,2 kg/m²/mm. (Lai nošpaktētu sienas un griestus 20 m² telpai nepieciešami apmēram pieci 20 kg iepakojumi.)



Nobeiguma špaktele mitrām telpām

weber VH

Nobeiguma špaktele uz cementa bāzes gan mitrām un sausām telpām, gan āra darbiem. Mitruma un sala izturīga. Piemērota ģipškartonam un cementa bāzes pamatnēm. Nav izmantojama uz pamatnēm no ūdens neizturīgiem materiāliem un fasāžu siltināšanas sistēmās.

Iepakojums: 2 kg, 5 kg un 20 kg. Patēriņš: 1,2 kg/m²/mm.



Elastīgā hidroizolācijas mastika
dušām, vannas istabām un tualetēm

weber.tec 822

Ļoti elastīga, šķidra polimēra hidroizolācijas mastika iekšdarbiem. Satur pie-
devas, kas novērš pelējuma veidošanos, sala izturīga, izstiepšanās - apmē-
ram 310%. Piemērota ģipškartonam un visa veida minerālas izcelsmes pa-
matnēm. Der apsildāmajām grīdām. Nav izmantojama baseiniem un citām
zonām, kas atrodas zem ūdens pastāvīgi.

Iepakojums: 4 kg, 8 kg un 24 kg. Patēriņš divām kārtām: 1,2 kg/m²/mm.





Sausais betons grīdām
(10-80 mm)

weber.floor BASE 10

Cementa maisījums grīdu izbūvei iekšējās, pagrabos, kā arī terasēs un balkonos. Var iestrādāt apsildāmo grīdu sistēmas. Piemērots betona, akmens/keramikas plākšņu, putupolistirola un minerālo siltumizolācijas lokšņu pamatnēm. Spiedes izturība: 20 MPa.

Iepakojums: 25 kg. Patēriņš: 20 kg/m²/10 mm.



Universālais grīdas ātrā remonta maisījums
(0-30 mm)

webervetonit 4400

Ātri cietējošs būvmaisījums betona grīdu izlīdzināšanai, slīpuma veidošanai un špaktelešanai pirms visa veida nobeiguma pārklājumu uzstādīšanas. Var iestrādāt uz apsildāmām pamatnēm, kā arī terasēs un balkonos. Spiedes izturība: ≥ 30 N/mm².

Iepakojums: 20 kg. Patēriņš: 1,6 kg/m²/mm.



Pašizlīdzinošais grīdas nobeiguma līdzinātājs
(4-30 mm)

weber.floor 110 fine

Java betona grīdu smalkai izlīdzināšanai pirms visa veida nobeiguma pārklājuma uzstādīšanas. Var iestrādāt uz apsildāmām pamatnēm. Ilgtspējīgs būvniecības risinājums – nodrošina telpās veselīgu mikroklimatu.

Iepakojums: 20 kg. Patēriņš: 6,8 kg/m²/4 mm.



Universālais ātrā remonta maisījums

weber quickrep

Ar polimēriem modificēta, ātri cietējoša cementa java betona grīdu un sienu remontam iekšējās, kā arī terasēs un balkonos. Var iestrādāt gan uz sienām, gan grīdām. Izmantojama virsmu izlīdzināšanai, slīpuma veidošanai un špaktelešanai pirms nobeiguma pārklājumu uzstādīšanas. Piemērota betonam un cementa bāzes pamatnēm.

Iepakojums: 5 kg Patēriņš: 1,6 kg/m²/mm.



Pašizlīdzinošais līdzinātājs ar šķiedrām peldošajām
un apsildāmajām grīdām (10-50 mm)

weber.floor dB-pōrand

Ar šķiedrām pastiprināta java sarežģītām grīdu konstrukcijām. Īpaši piemērota peldošajām un apsildāmajām grīdām, kam nepieciešama skaņas izolācijas uzlabošana. Iestrādājama uz koka, ģipškartona, putupolistirola un minerālo siltumizolācijas lokšņu, akmens/keramikas plākšņu un betona pamatnēm. Spiedes stiprības klase: C 16.

Iepakojums: 20 kg. Patēriņš: 17 kg/m²/10 mm.



Akrila dispersijas grunts grīdas pamatnēm

webervetonit MD 16

Šķīdums gruntēšanai pirms grīdas līdzinātāju, hidroizolācijas un flīžu līmju iestrādes. Ievērojami samazina putekļu daudzumu, nostiprina pamatnes, uzlabo izlīdzinošo maisījumu plūstamību un saķeri, novērš materiālu pārlietu ātru sacietēšanu un gaisa burbuļu veidošanos. Piemērots betonam, cementa bāzes pamatnēm, ģipša materiāliem, koksnei, PVC un citām pamatvirsmām.

Iepakojums: 1 litrs, 3 litri un 10 litri. Patēriņš: 0,1-0,2 l/m².





Smalkā, ātri cietējošā remontjava

weber S-06

Smalka cementa java sienu, grīdu, kāpņu, balkonu un fasāžu remontam, kā arī betona pamatu izlīdzināšanai pēc veidņu noņemšanas. Piemērota betonam un cementa bāzes pamatnēm. Spiedes izturība: 20-25 MPa.

Iepakojums: 25 kg. Patēriņš: 10 kg/m²/5 mm.



Hidroizolējošā bituma remontmastika ar šķiedrām

weber.tec 911

Aukstā veidā iestrādājama, plastiska, UV staru izturīga bituma mastika ar šķiedrām. Paredzēta lokano jumta segumu salaidumu vietu, plaisu, burbuļu hidroizolācijai un remontam, kā arī citu ēkas konstrukciju hermetizācijai. Izmantojama uz mitrām virsmām, sala izturīga. Piemērota bituma, metāla un visa veida minerālas izcelsmes pamatnēm.

Iepakojums: 1 kg, 6 kg un 14 kg. Patēriņš: 1,25 kg/m²/mm.



Ātri cietējošais betons

weber S-30

Cementa java sienu, grīdu, kāpņu, balkonu un fasāžu remontam, kā arī betona pamatu izlīdzināšanai, savienojumu spraugu aizpildīšanai, vieglbetona pagatavošanai un plākšņu liešanai. Piemērota betonam un cementa bāzes pamatnēm. Spiedes izturība: 30 MPa.

Iepakojums: 25 kg. Patēriņš: 20 kg/m²/10 mm.



Hidroizolējošais bituma pārklājums-līmjava

weber.tec 915

Elastīgs, hidroizolējošs bituma maisījums bez šķīdinātājiem. Pielieto ar grunti saskarsmē esošo konstrukciju ārējai hidroizolācijai, zem izlīdzinošās kārtas mitrās telpās, balkonos, terasēs, kā arī EPS un XPS siltumizolācijas plākšņu pielīmēšanai. Piemērots visa veida minerālas izcelsmes pamatnēm, kā arī veciem bituma un krāsu pārklājumiem.

Iepakojums: 30 litri. Patēriņš: 4,5-5 l/m².



Ātri cietējošā cementa bezrukuma java

weber JB 600/3

Ātri cietējoša java stabu iebetonēšanai, bultskrūvju un margu ankerēšanai, savienojumu spraugu aizpildīšanai un lējumiem grūti pieejamās vietās. Bezrukuma - sacietējot nesaraucas. Izturīga pret mitrumu, salu un sāls iedarbību. Viegli plūstoša, piemērota sūkņēšanai, labi aizpilda veidņus. Spiedes izturība pēc 28 diennaktīm: 70 MPa.

Iepakojums: 25 kg. Patēriņš: no 25 kg iepakojuma iznāk 11-12 litri gatavās javas.



Hidroizolācija pagrabiem, pamatiem un ūdens tvertnēm

weber.tec 930

Hidroizolējoša java zem zemes esošo konstrukciju aizsardzībai pret mitrumu. Pieļaujama tieša saskarsme ar dzeramo ūdeni. Piemērota visa veida minerālas izcelsmes pamatnēm.

Iepakojums: 25 kg. Patēriņš: 4-6 kg/m².





Remonta un izlīdzināšanas java

weber outdoor repair



Ar polimēriem modificēta cementa java betona konstrukciju apmešanai un izlīdzināšanai iekšējās un ārējās darbības. Izstrādāta speciāli kāpņu, kolonnu, apmaļu un cokolu remontam. Piemērota betonam un cementa bāzes pamatnēm. Kārtas biežums apmešanai un izlīdzināšanai: 3-20 mm, plaisu un padziļinājumu vietās: līdz 50 mm.

Iepakojums: 5 kg. Patēriņš: 4,8 kg/m²/3 mm.



Betons dekoratīvo priekšmetu veidošanai

weber hobby concrete



Ar polimēriem modificēta, ļoti plastiska cementa java rokdarbiem. Izstrādāta speciāli mazu un vidēji lielu betona interjera priekšmetu, dārza un citu vietas objektu, skulptūru, kā arī mēbeļu veidošanai. Ātri un viegli iestrādājama, daudzveidīgs pielietojums, plašas maisījuma konsistences variācijas, mitruma un sala izturīgs rezultāts.

Iepakojums: 5 kg un 15 kg.



Mūrjava

weber M100/600



Cementa mūrjava nesošo konstrukciju un starpsienu mūrēšanai no Fibo Efekt un Fibo standarta blokiem, betona un vieglbetona blokiem vai māla un silikāta ķieģeļiem. Spiedes izturība: 8 MPa.

Iepakojums: 25 kg un 1 tonna. Patēriņš iemūrētai vienībai: 0,7-3,2 kg.



Karstumizturīgā mūrjava
(līdz +1200°C)

weber firemortar



Karstumizturīga java malkas krāšņu kurtuvju mūrēšanai no ugunsdrošajiem (šamota) ķieģeļiem. Izstrādāta speciāli apkures krāsnīm, kamīniem, saunām un cepeškrāsnīm. Nav piemērota dārza grīliem, dedzināto māla ķieģeļu mūrēšanai un lielu plaisu aizpildei.

Iepakojums: 5 kg un 15 kg. Patēriņš: no 5 kg iepakojuma iznāk ap 20 šamota ķieģeļu mūrējums.



Karstumizturīgā remontjava
(līdz +1300°C)

weber firerepair



Karstumizturīga java visa veida mūrētu malkas krāšņu kurtuvju remontam. Izstrādāta speciāli plaisu un caurumu aizpildīšanai apkures krāsnīs, kamīnos, saunās, dārza grīlos un cepeškrāsnīs. Kārta: līdz 10 mm.

Iepakojums: 2 kg. Patēriņš: no 2 kg iepakojuma iznāk ap 1 litrs gatavās javas.



Karstumizturīgā mūrjava
(līdz +400°C)

weber Clay Mortar



Speciālā mūrjava krāšņu iekšējai dūmvadu mūrēšanai no māla ķieģeļiem un kamīnu apdarei. Nav piemērota atklātai saskarsmei ar uguns liesmu.

Iepakojums: 25 kg. Patēriņš iemūrētam māla ķieģelim: 0,8-1,0 kg.