

Ekspluatācijas Īpašību Deklarācija
Saskaņā ar ES Būvizrādājumu regulu Nr. 305/2011

No. DoP-LT-MIX RM-2017-1

1. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs:

weber.mix RM

2. Būvizrādājuma paredzētais izmantojums:

Cementa mūrjava. Cementa maisījums sienu, skursteņu, žogu un citu elementu apdarei, kā arī klinkera, keramikas un silikāta ķieģeļu, bloku un betona šuvju aizdarei. Piemērota fasādes flīžu šuvju aizdarei – dabīgā un mākslīgā akmens, roku darba flīzēm ar biezumu līdz 1,5-2,0 cm. Krāsainu mūrjavu izmanto, ja nepieciešams saskaņot maisījuma krāsu ar apdares materiālu.

3. Ražotājs:

UAB "Saint-Gobain statybos gaminiai"
Mėnūlio g. 7
LT-04326 Vilnius, Lietuva
www.weber.lt

4. Pilnvarotais pārstāvis:

Nav piemērots

5. Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma:

2+

6. Saskaņotais standarts: LST EN 998-2:2017

Paziņotā (-ās) iestāde (-es):
Paziņotā iestāde Nr. 1397 – VĮ "Statybos produkcijos sertifikavimo centras" (SPSC)
Linkmenu iela (Linkmenu) 28, LT-08217, Vilņa, Lietuvas Republika, veica sākotnējo rūpnīcas un ražotāja ražošanas kontroles sistēmas pārbaudi un pastāvīgi veic rūpnīcas kontroles sistēmas uzraudzību, novērtēšanu un apstiprināšanu saskaņā ar sistēmu 2+, un izdeva EK ražošanas kontroles sistēmas sertifikātu 1397-CPD-0300 (ražošanas vieta: Alītaus iela (Alytaus g.) 12A, Neveronis (Neveronys), LT 54479, Kauņas rajons).

7. Deklarētās ekspluatācijas īpašības:

Būtiskie raksturlielumi	Īpašības	Atbilst standartam
Spiedes stiprība	≥ 10 N/mm ² (klase M10)	EN 998-2:2016
Saķeres stiprība		
- sākotnējā bīdes izturība	≥ 0,15 N/mm ² (EN 998-2, C pielikums)	
- lieces stiprība paralēli plaknei	≥ 0,10 N/mm ² (tab. vērtība EN 1996-1-1)	
- lieces stiprība perpendikulāri plaknei	≥ 0,40 N/mm ² (tab. vērtība EN 1996-1-1)	
Hlorīdu saturs	≤ 0,1 % Cl	
Ugunsdrošības klase	A1	
Ūdens absorbcija	≤ 0,20 kg/m ² ·min ^{0,5} (kategorija W2)	EN 998-2:2016
Ūdens tvaiku caurlaidība	μ 15/35 (tab. vērtība)	

Siltumvadītspēja	(λ_{10}) 0,83 W/mK (tabulas vērtība; P = 50 %)	
Izturība (sasalšana-atkušana)	25 cikli	LST L 1413.11

8. Atbilstoša tehniskā dokumentācija un/vai īpaša tehniskā dokumentācija:

Nav piemērojams.

Iepriekš identificētā produkta darbība atbilst deklarēto ekspluatācijas īpašību kopumam.

Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, par ko atbild vienīgi iepriekš minētais ražotājs.

Rūpnīcā ir jāievieš ražošanas kontroles sistēma saskaņā ar EN ISO 9001: 2008, kas saskaņota ar EN 998-2, lai nodrošināt, ka produkcija atbilst noteiktajām darbības prasībām.

Parakstīts (ražotāja vārdā):

Asta Juškytė (laboratorijas vadītāja)

Kaunas rajons, 2018-10-01

Ekspluatācijas īpašību deklarācijas pielikumi, saskaņā ar būvniecības produktu regulu 6. panta 5. daļu un REACH regulas (EB)

Nr. 1907/2006 31. pantu vai 33. pantu:

1. (31) Drošības datu lapa: SDL weber JB 600/3

2. (33) Informācija par ķīmiskajām vielām, kas rada ļoti nopietnas bažas: Netiek piemērots

Tulkojums atbilst oriģinālam:

Normunds Mitko, Weber pārdošanas vadītājs

SIA "Saint-Gobain Celtniecības Produkti"

Rīga, 31.03.2022.