

Ekspluatācijas Īpašību Deklarācija

Nr. DoP-EE-65

1. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas kods:
Fibo pārsedzes
2. Būvizstrādājuma paredzētais izmantojums, kā paredzējis ražotājs:
Keramzītbetona pārsedze ar armatūru
3. Ražotāja nosaukums un kontaktadrese:
**Leca Eesti OU
Peterburi tee 75, 11415 Tallina
Igaunija**
4. Autorizētais pārstāvis:
**Saint-Gobain Ehitustooted AS, Weber
Peterburi tee 75,
11415 Tallina
Igaunija
www.weber.ee**
5. Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma:
Sistēma/(as) AVCP:
3
6. a. Saskaņotais standarts:
EVS-EN 845-2:2013
Sertificētā kontroles institūcija:
Nr.1403 TEEDE TEHNOKESKUS AS

b. Eiropas novērtējuma dokuments:

Eiropas tehniskais novērtējums:

Tehniskā novērtējuma iestāde:

Paziņotā institūcija(as):

7. Deklarētie raksturlielumi:

Būvniecības raksturlielumi	Ekspluatācijas īpašības	Saskaņota tehniskā specifikācija
Izmēri:	Platums: 100 mm 150 mm 200 mm 250 mm 300 mm Garums: 1190 mm 1490 mm 1790 mm 2090 mm 2390 mm 2690 mm 2990 mm Augstums: 185 mm	EVS-EN 845-2:2013
Izmēru tolerance:	Platums ± 5 mm Garums ± 15 mm Augstums ± 5 mm	
Konfigurācija:	Kompakts taisnstūris	
Tvaika caurlaidības koeficients:	μ 5/15 (Tabulas vērtība EN 1745)	
Ūdens absorbcija:	NPD	
Nestspēja	Skat. Tabula 1	
Deformācija	Skat. Tabula 1	
Izturība (pret koroziju)	Karsti-cinkota armatūra Zn-120 μ m	
Siltuma vadīšanas koeficients ($\lambda_{10, dry}$)	0,3 W/mK (Tabulas vērtība EN 1745)	
Sasalšanas un atkuššanas cikli	Sala izturīgs	
Ugunsizturība:	EI 120	

8. Produkta uzrādītie raksturlielumi atbilst ekspluatācijas īpašību deklarētām vērtībām.
Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) No 305/2011, ar pilnu atbildību no iepriekš uzrādītā ražotāja.

Tabula 1

Pieļaujamā nestspēja KN/m un pārsedzes izliece

Pārsedžu izmēri (mm) gar. x plat. x augstums	Rādītāji	Garums L (mm)						
		1190	1490	1790	2090	2390	2690	2990
L x 100 x 185	Nestspēja (kN/m)	19,5	11,6	8,3				
	Izliece (mm)	1,4	2,0	2,6				
L x 150 x 185	Nestspēja (kN/m)	20,2	12,1	14,0	12,7	7,3		
	Izliece (mm)	1,4	2,0	2,6	3,2	3,8		
L x 200 x 185	Nestspēja (kN/m)	21,5	16,5	14,3	13,0	7,2	5,2	4,4
	Izliece (mm)	1,4	2,0	2,6	3,2	3,8	4,4	5,0
L x 250 x 185	Nestspēja (kN/m)	33,7	21,3	15,9	17,6	10,7	7,0	6,0
	Izliece (mm)	1,4	2,0	2,6	3,2	3,8	4,4	5,0
L x 300 x 185	Nestspēja (kN/m)	35,7	22,8	17,0	18,5	11,7	7,7	5,1
	Izliece (mm)	1,4	2,0	2,6	3,2	3,8	4,4	5,0

*Piezīme: Pārsedzes nestspēju nosaka pamatojoties uz testiem, pēc pieliktās slodzes.

Parakstīts ražotāja vārdā:

Tormis Vilberg, Rūpnīcas Fibo ExClay direktors

(vārds, uzvārds, amats)

Tallinā, 11.12.2020.

Tulkojumu apstiprinu: Normunds Mitko

Weber tirdzniecības vadītājs

SIA „Saint-Gobain Celtniecības Produkti”

.....
(paraksts)

15.01.2021.



TOIMIVUSDEKLARATSIOON

DECLARATION OF PERFORMANCE

in accordance with EU Construction Products Regulation (CPR) No 305/2011

No. DoP-EE-65

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood:
Unique identification code of the product-type:
Fibo sillus

Fibo lintel
2. Kavandatud kasutusala(d):
Intended use or users:
Kergbetoonist sarrustatud valmissillus müürituse avades sildamiseks.
Reinforced lintel made of light weight concrete.
3. Tootja:
Manufacturer:
Leca Eesti OÜ
Peterburi tee 75, Tallinn
Eesti
4. Volitatud esindaja:
Authorised representative:
Saint-Gobain Eesti AS, Weberi äriüksus
Peterburi tee 75, Tallinn
Eesti
www.weber.ee
5. Toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem:
System/s of AVCP:
3
6. a. Ühtlustatud standard:
Harmonised standard:
EVS-EN 845-2:2013
Teavitatud asutus:
Notified body:
Nr.1403 TEEDE TEHNOKESKUS AS

b. Euroopa hindamisdokument:
European Assessment Document:

Euroopa tehniline hinnang:
European Technical Assessment:

Tehnilise hindamise asutus:
Technical Assessment Body:

Teavitatud asutus(ed):
Notified Body/ies:

7. Deklareeritud toimivus:
Declared performance/s:

Põhiomadused Essential characteristics	Toimivus Performance	Ühtlustatud tehniline kirjeldus Harmonized technical specification
Mõõdud Dimensions	Laius (Width) 100 mm 150 mm 200 mm 250 mm 300 mm Pikkus (Length) 1190 mm 1490 mm 1790 mm 2090 mm 2390 mm 2690 mm 2990 mm Kõrgus (Height) 185 mm	EVS EN 845-2:2013
Tolerantsiklass Dimensional tolerances	Laius ± 5 mm Pikkus ± 15 mm Kõrgus ± 5 mm	
Kuju Configuration	Risttahukakujuline, kompaktne Rectangular, compact	
Veeauru läbilaskvus Water vapour permeability	μ 5/15 (tabeliväärtus, table value EN 1745)	
Veeimavus Water absorption by capillarity	NPD	
Kandevõime Load bearing capacity	vt. Tabel 1 Look Table 1	
Läbipaine Deformation	vt. Tabel 1 Look Table 1	
Kestvus (korrosiooni korral) Durability (corrosion resistance)	Kuumtsingitud armatuur Zn-120 μ m Hot-dip galvanized reinforcement Zn-120 μ m	
Soojajuhtivus (λ_{10} , kuiv) Thermal conductivity (λ_{10} , dry)	0,3 W/mK (tabeliväärtus, table value EN 1745)	
Testitud külmsüklid Tested freeze-thaw cycles	Külmakindel Frost resistant	
Tuletundlikkus Reaction to fire	EI 120	

8. Asjakohane tehniline dokumentatsioon ja/või tehniline eridokumentatsioon:
Appropriate Technical Documentation and/or Specific Technical Documentation:

Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud kooskõlas määrusega (EL) nr.305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel.

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Tabel 1

Lubatud kandevõime kN/m ja silluste läbipained.

Silluse mõõtmed (mm) pikkus x laius x kõrgus	Näitaja	Silluse pikkus L (mm)						
		1190	1490	1790	2090	2390	2690	2990
L x 100 x 185	Kandevõime (kN/m)	19,5	11,6	8,3				
	Läbipaine (mm)	1,4	2,0	2,6				
L x 150 x 185	Kandevõime (kN/m)	20,2	12,1	14,0	12,7	7,3		
	Läbipaine (mm)	1,4	2,0	2,6	3,2	3,8		
L x 200 x 185	Kandevõime (kN/m)	21,5	16,5	14,3	13,0	7,2	5,2	4,4
	Läbipaine (mm)	1,4	2,0	2,6	3,2	3,8	4,4	5,0
L x 250 x 185	Kandevõime (kN/m)	33,7	21,3	15,9	17,6	10,7	7,0	6,0
	Läbipaine (mm)	1,4	2,0	2,6	3,2	3,8	4,4	5,0
L x 300 x 185	Kandevõime (kN/m)	35,7	22,8	17,0	18,5	11,7	7,7	5,1
	Läbipaine (mm)	1,4	2,0	2,6	3,2	3,8	4,4	5,0

*Märkus: Silluse lubatud kandevõime on määratud katsete alusel koondatud jõule.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

Signed for and behalf of the manufacturer by:

Tormis Vilberg, Tehas Fibo ExClay direktor
Tallinn, 11.12.2020