

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA/DECLARATION OF PERFORMANCE nr DoP-EE-28

1. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs: Unique identification code of the product-type:

weber S-100

2. Tipa, partijas vai sērijas numurs vai jebkurš cits būvizstrādājuma identifikācijas elements, kā prasīts 11. panta 4. punktā:

Type, batch or serial number or any other element allowing identification of the construction product as required under Article 11(4):

Skatīt uz iepakojuma (ražošanas datums, ražotne tiek drukāta uz iepakojuma See package (production date, production site is printed on package)

3. Būvizstrādājuma paredzētais izmantojums vai izmantošanas veidi saskaņā ar piemērojamo saskaņoto tehnisko specifikāciju, kā to paredzējis ražotājs:

Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonised technical specification, as foreseen by the manufacturer:

weber S-100 ir betons, ko izmanto grīdu, kapņu un citu konstrukciju liešanai. weber S-100 is concrete, used for casting floors, stairs and other constructions.

4. Ražotāja nosaukums, reģistrētais tirdzniecības nosaukums vai reģistrētā preču zīme un kontaktadrese, kā prasīts saskaņā ar 11. panta 5. punktu:

Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer as required pursuant Article 11(5):

**Saint-Gobain Ehitustooted AS, Weberi äriüksus
Peterburi tee 75, 11415 Tallinn Eesti
www.weber.ee**

5. Nav piemērots Not applicable

6. Veiktspējas noturības novērtēšanas un validācijas sistēma - AVCP:

System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in Annex V:

4

7. Nav piemērots Not applicable

8. Nav piemērots
Not applicable

Saint-Gobain Ehitustooted AS

9. Deklarētās ekspluatācijas īpašības: Declared performance:

Būtiskie raksturlielumi Essential characteristics	Ekspluatācijas īpašības Performance	Ühtlustatud tehniline kirjeldus Harmonized technical specification
Saistviela Binder	Ātri cietējošais Portlandcements Quick hardening portland cement	EN 1504:3:2006
Pildviela Filler	Smilts 0-10 mm Sand 0-10 mm	
Blīvums Density	2200 kg/m ³	
Spiedes stiprība Compressive strength	20 MPa	
Gaisa saturs Air content	4%	

10. Deklarācijas 1. un 2. punktā norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst 9. punktā norādītajām deklarētajām ekspluatācijas īpašībām. Par šo izdoto ekspluatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi 4. punktā norādītais ražotājs.

The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 9. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4.

Parakstīts (ražotāja vārdā):

Signed for and behalf of the manufacturer by:



Priit Pallum, mārketinga vadītājs

Tallinn, 22.11.2023

Saint-Gobain Ehitustooted AS

Peterburi tee 75 • Tallinn 11415 • Tel: +372 620 9510 • Faks:+372 605 7961 • SGEhitustooted@saint-gobain.com • www.sgehitustooted.ee
Reg. no 10080431 • Nordea Pank • a/a 17002928610 Arved - arved@sgehitustooted.ee